

主 要 諸 元	名 称	HHB25	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
	タイプ (区分)	JWT	燃料タンク容量 (L)	0.32
	型式名	UBAJ	点火方式	トランジスタ式マグネット点火
	全長 × 全幅 × 全高 (mm)	335*1×265×370	点火プラグ	NGK CMR5H
	機体質量 [乾燥重量] (kg) *2	4.5	始動方式	リコイルスターター (手動)
	機体質量 [全装備重量] (kg) *3	5.2	最大風量 (m ³ /min)	9
	エンジン名称	GX25T	最大風速 (m/s)	64
	エンジン種類	空冷 4 ストローク単気筒 OHC	装備品	保護メガネ、工具、アイシング防止キット
	総排気量 (cm ³)	25.0	メーカー希望小売価格 (税込)	¥ 49,280 <10%税抜 ¥ 44,800>
	最大出力 / 回転数 (kW[PS]/rpm) *	0.72[1.0]/7,000	JAN コード	4945943203582

*ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して7,000rpm (エンジン最大出力) で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

アイシング防止キット

低温かつ多湿時での
始動のしやすさに貢献します。



- *1 本体のみ。ノズル・パイプ装着時は965mm。
- *2 乾燥重量は、ノズル・パイプ、オイル、ガソリンを含まない状態での重量です。
- *3 全装備重量は、ノズル・パイプ、オイル、ガソリンを含んだ重量であり、ガソリンとオイルは規定量を入れたものです。