

■主要諸元

名称		WS1010	WS1513	
タイプ(区分)		J	J	
全長×全幅×全高(mm)		725×410×755	545×500×485	
機体質量[乾燥重量](kg)		26.0	31.5	
ポンプ	最大圧力(MPa[kgf/cm ²])	10[102]	15[153]	
	最大吸水量(L/min)	10	13	
	吸い上げ高さ(m)	1	2	
エンジン	名称	GX120T3	GX200	
	種類	空冷4ストローク単気筒OHV	空冷4ストローク単気筒OHV	
	総排気量(cm ³)	122	196	
	最大出力/回転数(kW[PS]/rpm)*	2.4[3.3]/3,600	4.1[5.6]/3,600	
	燃料タンク容量(L)	2.0	3.1	
	始動方式	リコイルスターター(手動)		
連続運転可能時間(h)		約1.8	約2.1	
メーカー希望小売価格		(税込)	¥170,940	¥207,900
		(10%税抜)	¥155,400	¥189,000

* ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して表示の回転数(エンジン最大出力)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

- 転倒しないような場所を選んで収納してください。
- 自動車、オートバイ、建設機械、農業機械などに直接噴射すると、塗装やアンダーコートが剥がれたり、各シール部に水が侵入する場合があります。使い方について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 排気ガスに注意し、換気の良いところでご使用ください。
- ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。
- 本仕様は予告なく変更する場合があります。
- 写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に決めております。