

## 主要諸元



機種	CRF450R	
車名・型式	ホンダ・PE05	
全長(m)	2.191	
全幅(m)	0.827	
全高(m)	1.273	
軸距(m)	1.491	
最低地上高(m)	0.332	
シート高(m)	0.954	
車両重量(kg)	106.9	
エンジン種類	水冷4ストローク・OHC4バルブ単気筒	
総排気量(cc)	449.7	
内径×行程(mm)	96.0×62.1	
圧縮比	12.0	
最高出力(kW[PS]/rpm)	41.5[56.4]/8,500	
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm)	50.3[5.13]/7,000	
燃料供給装置形式	電子式<電子制御燃料噴射装置 PGM-FI(スロットルボアΦ50mm)>	
始動方式	プライマリーキック式	
点火装置形式	フルトランジスタ式デジタル点火	
燃料タンク容量(ℓ)	5.7	
クラッチ形式	湿式多板コイルスプリング	
変速機形式	常時噛合式5段リターン	
変速比	1速	1.800
	2速	1.470
	3速	1.235
	4速	1.050
	5速	0.909
減速比(1次/2次)	2.739/3.692	
キャスト角(度)	26° 52'	
トレール量(mm)	114.2	
タイヤ	前	80/100-21 51M
	後	120/80-19 63M
ブレーキ形式	前	油圧式ディスク
	後	油圧式ディスク
懸架方式	前	テレスコピック式(倒立サス)クッションストローク 310mm
	後	スイングアーム式(プロリンク)アクスルトラベル 320mm
フレーム形式	アルミツインチューブ	
車体色	エクストリームレッド	

■製造事業者／本田技研工業株式会社