

CRF450R | 主要諸元

機 種	CRF450R	
車 名 ・ 型 式	ホンダ・PE05	
全 長 (m)	2.188	
全 幅 (m)	0.827	
全 高 (m)	1.271	
軸 距 (m)	1.492	
最 低 地 上 高 (m)	0.329	
シ ー ト 高 (m)	0.952	
車 両 重 量 (kg)	109.0	
エ ン ジ ン 種 類	水冷 4 ストローク・OHC4 バルブ単気筒	
総 排 気 量 (cm ³)	449.7	
内 径 × 行 程 (mm)	96.0×62.1	
圧 縮 比	12.0	
燃 料 供 給 装 置 形 式	電子式〈電子制御燃料噴射装置 PGM-FI(スロットルボア φ46 mm)〉	
始 動 方 式	プライマリーキック式	
点 火 装 置 形 式	フルランジスタ式デジタル点火	
燃 料 タ ン ク 容 量 (ℓ)	5.7	
ク ラ ッ チ 形 式	湿式多板コイルスプリング	
変 速 機 形 式	常時噛合式 5 段リターン	
変 速 比	1 速	1.800
	2 速	1.470
	3 速	1.235
	4 速	1.050
	5 速	0.909
減速比(1次/2次)	2.739/3.692	
キャスト角(度)/トレール量(mm)	27°25'/116.0	
タ イ ヤ サ イ ズ	前	80/100-21 51M
	後	120/80-19 63M
ブ レ ー キ 形 式	前	油圧式ディスク
	後	油圧式ディスク
懸 架 方 式	前	テレスコピック式(倒立サス)クッションストローク 310 mm
	後	スイングアーム式(プロリンク)アクスルトラベル 315 mm
フ レ ー ム 形 式	アルミツインチューブ	

■製造事業者/本田技研工業株式会社