

CRF150R CRF150R II | 主要諸元

機 種	CRF150R(CRF150R II)	
車 名 ・ 型 式	ホンダ・KE03	
全 長 (m)	1.832(1.900)	
全 幅 (m)	0.770	
全 高 (m)	1.133(1.171)	
軸 距 (m)	1.260(1.285)	
最 低 地 上 高 (m)	0.301(0.336)	
シ ー ト 高 (m)	0.832(0.866)	
車 両 重 量 (kg)	82.9(84.9)	
エ ン ジ ン 種 類	水冷4ストローク・OHC4バルブ単気筒	
総 排 気 量 (cm ³)	149.7	
内 径 × 行 程 (mm)	66.0×43.7	
圧 縮 比	11.7	
燃 料 供 給 装 置 形 式	FCR15C(メインボアφ32mm)	
始 動 方 式	プライマリーキック式	
点 火 装 置 形 式	電子進角 CDI 式デジタル点火	
燃 料 タ ン ク 容 量 (ℓ)	4.3	
ク ラ ッ チ 形 式	湿式多板コイルスプリング	
変 速 機 形 式	常時噛合式5段リターン	
変 速 比	1 速	2.214
	2 速	1.647
	3 速	1.318
	4 速	1.105
	5 速	0.956
減速比(1次/2次)	4.117/3.333(4.117/3.733)	
キャスト角(度)/トレール量(mm)	27°2'/78(27°48'/96)	
タ イ ヤ サ イ ズ	前	70/100-17 40M(70/100-19 42M)
	後	90/100-14 49M(90/100-16 52M)
ブ レ ー キ 形 式	前	油圧式ディスク
	後	油圧式ディスク
懸 架 方 式	前	テレスコピック式(倒立サス)クッションストローク 275 mm
	後	スイングアーム式(プロリンク)アクスルトラベル 272 mm(282 mm)
フ レ ー ム 形 式	セミダブルクレードル	

■製造事業者/本田技研工業株式会社