

BENLY

ベンリィ / ベンリィ プロ 主要諸元

【 】内はベンリィ プロ

車名・型式	ホンダ・2BH-AA05	
全長×全幅×全高(mm)	1,830【1,845】×690【755】×1,035	
軸距(mm)	1,280	
最低地上高(mm)★	115	
シート高(mm)★	710	
車両重量(kg)	110【114】	
乗車定員(人)	1	
燃料消費率*1 国土交通省届出値:定地燃費値*2(km/h)(km/L)	65.2(30)〈1名乗車時〉	
WMTCモード値★(クラス)*3	50.7(クラス 1)〈1名乗車時〉	
最小回転半径(m)	1.9	
エンジン型式	AA05E	
エンジン種類	水冷4ストロークOHC単気筒	
総排気量(cm³)	49	
内径×行程(mm)	39.5×40.3	
圧縮比★	12.0	
最高出力(kW[PS]/rpm)	3.2[4.4]/7,750	
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)	4.2[0.43]/6,000	
燃料供給装置形式	電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉	
始動方式★	セルフ式(キック式併設)	
点火装置形式★	フルトランジスタ式バッテリー点火	
燃料タンク容量(L)	10	
変速機形式	無段変速式(Vマチック)	
タイヤ	前	90/90-12 44J
	後	110/90-10 61J
ブレーキ形式	前	機械式リーディング・トレーリング
	後	機械式リーディング・トレーリング
懸架方式	前	テレスコピック式
	後	ユニットスイング式
フレーム形式	アンダーボーン	

- 道路運送車両法による型式指定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元)
- 製造事業者／五羊-本田摩托(広州)有限公司
- 製造国／中国
- 輸入事業者／本田技研工業株式会社

*1 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。

*2 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

*3 WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

WMTCモード値については、日本自動車工業会ホームページ(<http://www.jama.or.jp/motorcycle/>)もご参照ください。

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

※ベンリィ、PGM-FIは本田技研工業株式会社の登録商標です。

※この主要諸元は2022年11月現在のものです。