

## 環境仕様

基本情報	車名・通称名		ホンダ・CB1300 SUPER FOUR / ホンダ・CB1300 SUPER BOL D'OR	
	乗車定員(人)		2	
	車両型式		8BL-SC54	
	エンジン	型式	SC54E	
		総排気量 (cm <sup>3</sup> )	1,284	
		種類	水冷4ストロークDOHC4バルブ直列4気筒	
		使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
		最高出力 (kW[PS] /rpm)	83[113]/7,750	
	最大トルク (N・m[kgf・m] /rpm)	112[11.4]/6,250		
	駆動装置	変速機	常時噛合式6段リターン	
車両重量 (kg)		266 / 272		
備考		-		
環境性能情報	燃料消費率*1 (km/L)	国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (km/h)		28.0 (60km/h) (2名乗車時)
		WMTCモード値* (クラス)*3		17.2 (クラス 3-2) (1名乗車時)
	排出ガス	適合規制レベル		平成32年規制に適合
		WMTCモード規制値 (g/km)	CO	1.00
			HC	0.10
			NMHC	0.068
			NOx	0.060
	参考	エンジン改良 二次空気供給装置 三元触媒 (モノリス) シールド式ブローバイ・ガス還元装置 燃料蒸発ガス抑止装置 車載式故障診断装置		
	騒音	適合規制レベル		平成28年規制に適合
		加速騒音規制値 (dB)		国連協定規則第41号第4改定版による。
参考		-		
環境負荷物質削減	鉛*1		自工会2006年目標達成済 (60g以下)	
	水銀*2		自工会目標達成済	
	六価クロム		自工会目標達成済 (2008年以降使用禁止)	
	カドミウム		自工会目標達成済 (2007年以降使用禁止)	
	※1 平均的乗用車の鉛使用量は1,850g (バッテリーを除く) ※2 交通安全上必須な部品の極微量使用を除外 (ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメータ、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯)			
環境への取り組み	リサイクル		1992年から新規開発機種ごとに3R事前評価システムに基づいてチェックを実施し、その向上を図っています。また、可能な限り小さな樹脂部品にまで材料名表記を実施しています。	

■ 国土交通省届出値を記載。(★の項目はHonda公表諸元)

■ 排出ガス - 適合規制レベル

排出ガス適合規制レベル(国土交通省の許可を取得した規制値)と走行モード(二輪車モードまたはWMTCモード)に基づく規制値を記載。

規制名称または規制開始年を記載。

■ 騒音 - 適合規制レベルとして加速騒音規制値を記載。

\*1 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。

\*2 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

\*3 WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

WMTCモード値については、日本自動車工業会ホームページ (<https://www.jama.or.jp/operation/motorcycle/>) もご参照ください。

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

※この環境仕様書は2022年10月現在のものです。