

主要諸元 CRF125F

車名・型式	ホンダ・JE03	
全長×全幅×全高(mm)	1,855×770×1,070	
軸距(mm)	1,255	
最低地上高(mm)	260	
シート高(mm)	785	
車両重量(kg)	88	
エンジン種類	空冷4ストロークOHC単気筒	
総排気量(cm ³)	124.9	
内径×行程(mm)	52.4×57.9	
圧縮比	9.0	
燃料供給装置形式	電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉スロットルボアφ22mm	
始動方式	セルフ式(キック式併設)	
点火装置形式	フルトランジスタ式バッテリー点火	
潤滑方式	圧送飛沫併用式	
燃料タンク容量(L)	3.7	
クラッチ形式	湿式多板コイルスプリング式	
変速機形式	常時噛合式4段リターン	
変速比	1速	3.181
	2速	1.706
	3速	1.238
	4速	0.916
減速比(1次/2次)	3.250/3.769	
キャスト角(度)	27° 30′	
トレール量(mm)	94	
タイヤ	前	70/100-19M/C 42M
	後	90/100-16M/C 51M
ブレーキ形式	前	油圧式ディスク
	後	機械式リーディング・トレーリング
懸架方式	前	テレスコピック式 クッションストローク170mm
	後	スイングアーム式(プロリンク) アクスルトラベル168mm
フレーム形式	ダイヤモンド	

■製造事業者/新大洲本田摩托有限公司 ■製造国/中国 ■輸入事業者/本田技研工業株式会社

※本仕様は予告なく変更する場合があります。
※CRF、PGM-FI、PRO-LINKは本田技研工業株式会社の登録商標です。
※この主要諸元は2023年6月現在のものです。