



CRF150R/150R II 主要諸元

〈 〉内はCRF150RII

車名・型式		ホンダ・KE03
全長×全幅×全高(mm)		1,832 〈1,900〉×770×1,133 〈1,171〉
軸距(mm)		1,260 〈1,285〉
最低地上高(mm)		301 〈336〉
シート高(mm)		832 〈866〉
車両重量(kg)		82.9 〈84.9〉
エンジン種類		水冷4ストロークOHC(ユニカム)4バルブ単気筒
総排気量(cm ³)		149.7
内径×行程(mm)		66.0×43.7
圧縮比		11.7
キャブレター型式		FCR15C(メインボアφ32mm)
始動方式		プライマリーキック式
点火装置形式		電子進角CDI式デジタル点火
燃料タンク容量(L)		4.3
クラッチ形式		湿式多板コイルスプリング式
変速機形式		常時噛合式5段リターン
変速比	1速	2.214
	2速	1.647
	3速	1.318
	4速	1.105
	5速	0.956
減速比(1次/2次)		4.117/3.333 〈4.117/3.733〉
キャスト角(度)		27° 2′ 〈27° 48′ 〉
トレール量(mm)		78 〈96〉
タイヤ	前	70/100-17 40M 〈70/100-19 42M〉
	後	90/100-14 49M 〈90/100-16 52M〉
ブレーキ形式	前	油圧式ディスク
	後	油圧式ディスク
懸架方式	前	テレスコピック式(倒立サス)クッションストローク275mm
	後	スイングアーム式(プロリンク)アクスルトラベル272mm〈282mm〉
フレーム形式		セミダブルクレードル

■製造事業者／本田技研工業株式会社

※本仕様は予告なく変更する場合があります。
※CRF、PRO-LINKは本田技研工業株式会社の登録商標です。
※この主要諸元は2021年8月現在のものです。