

# 主要諸元    CRF250R

|              |    |                                     |
|--------------|----|-------------------------------------|
| 車名・型式        |    | ホンダ・ME12                            |
| 全長×全幅×全高(mm) |    | 2,177×827×1,265                     |
| 軸距(mm)       |    | 1,477                               |
| 最低地上高(mm)    |    | 333                                 |
| シート高(mm)     |    | 961                                 |
| 車両重量(kg)     |    | 104                                 |
| エンジン種類       |    | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒                 |
| 総排気量(cm³)    |    | 249.4                               |
| 内径×行程(mm)    |    | 79.0×50.9                           |
| 圧縮比          |    | 13.9                                |
| 燃料供給装置形式     |    | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉スロットルボアφ44mm |
| 始動方式         |    | セルフ式                                |
| 点火装置形式       |    | DC-CDI式                             |
| 燃料タンク容量(L)   |    | 6.3                                 |
| クラッチ形式       |    | 湿式多板コイルスプリング式                       |
| 変速機形式        |    | 常時噛合式5段リターン                         |
| 変速比          | 1速 | 2.384                               |
|              | 2速 | 1.933                               |
|              | 3速 | 1.600                               |
|              | 4速 | 1.350                               |
|              | 5速 | 1.153                               |
| 減速比(1次/2次)   |    | 3.047/3.846                         |
| キャスト角(度)     |    | 27° 19′                             |
| トレール量(mm)    |    | 115                                 |
| タイヤ          | 前  | 80/100-21 51M                       |
|              | 後  | 100/90-19 57M                       |
| ブレーキ形式       | 前  | 油圧式ディスク                             |
|              | 後  | 油圧式ディスク                             |
| 懸架方式         | 前  | テレスコピック式(倒立サス)クッションストローク310mm       |
|              | 後  | スイングアーム式(プロリンク)アクスルトラベル313mm        |
| フレーム形式       |    | アルミツインチューブ                          |

■製造事業者／本田技研工業株式会社

※本仕様は予告なく変更する場合があります。  
※CRF、PGM-FI、PRO-LINKは本田技研工業株式会社の登録商標です。  
※この主要諸元は2023年6月現在のものです。