



CRF250RX 主要諸元

車名・型式		ホンダ・ME12
全長×全幅×全高 (mm)		2,185×827×1,262
軸距 (mm)		1,486
最低地上高 (mm)		329
シート高 (mm)		961
車両重量 (kg)		111
エンジン種類		水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒
総排気量 (cm³)		249.4
内径×行程 (mm)		79.0×50.9
圧縮比		13.9
燃料供給装置形式		電子式〈電子制御燃料噴射装置 (PGM-FI)〉スロットルボアφ44mm
始動方式		セルフ式
点火装置形式		DC-CDI式
燃料タンク容量 (L)		8.5
クラッチ形式		湿式多板コイルスプリング式
変速機形式		常時噛合式5段リターン
変速比	1速	2.230
	2速	1.750
	3速	1.470
	4速	1.227
	5速	1.043
減速比 (1次/2次)		3.473/3.692
キャスト角 (度)		27° 18′
トレール量 (mm)		115.0
タイヤ	前	90/90-21 54M
	後	110/100-18 64M
ブレーキ形式	前	油圧式ディスク
	後	油圧式ディスク
懸架方式	前	テレスコピック式 (倒立サス) クッションストローク305mm
	後	スイングアーム式 (プロリンク) アクスルトラベル317mm
フレーム形式		アルミツインチューブ

■製造事業者／本田技研工業株式会社

※本仕様は予告なく変更する場合があります。
※CRF、PGM-FI、PRO-LINKは本田技研工業株式会社の登録商標です。
※この主要諸元は2019年5月現在のものです。