



CRF450RX 主要諸元

車名・型式		ホンダ・PE07
全長×全幅×全高(mm)		2,175×827×1,259
軸距(mm)		1,477
最低地上高(mm)		328
シート高(mm)		959
車両重量(kg)		116
エンジン種類		水冷4ストロークOHC(ユニカム)4バルブ単気筒
総排気量(cm³)		449.7
内径×行程(mm)		96.0×62.1
圧縮比		13.5
燃料供給装置形式		電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉スロットルボアφ46mm
始動方式		セルフ式
点火装置形式		DC-CDI式
燃料タンク容量(L)		8.5
クラッチ形式		湿式多板コイルスプリング式
変速機形式		常時嚙合式5段リターン
変速比	1速	2.133
	2速	1.706
	3速	1.421
	4速	1.211
	5速	1.043
減速比(1次/2次)		2.357/3.846
キャスト角(度)		27° 26′
トレール量(mm)		116.0
タイヤ	前	90/90-21 54M
	後	120/90-18 65M
ブレーキ形式	前	油圧式ディスク
	後	油圧式ディスク
懸架方式	前	テレスコピック式(倒立サス)クッションストローク305mm
	後	スイングアーム式(プロリンク)アクスルトラベル312mm
フレーム形式		アルミツインチューブ

■製造事業者／本田技研工業株式会社

※本仕様は予告なく変更する場合があります。
※CRF、PGM-FI、PRO-LINKは本田技研工業株式会社の登録商標です。
※この主要諸元は2019年5月現在のものです。