

主要諸元 CUV e:

車名・型式		ホンダ・ZAD-EF18
全長/全幅/全高(mm)		1,970/675/1,100
軸距(mm)		1,310
最低地上高(mm)★		145
シート高(mm)★		766
車両重量(kg)		120
乗車定員(人)		2
最小回転半径(m)		2.0
原動機型式		EF18M
原動機種類		交流同期電動機
定格出力(kW)		0.98*1
最高出力(kW[PS]/rpm)		6.0[8.2]/3,500
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)		22[2.2]/2,300
一充電走行距離*2(km) 国土交通省届出値		57(60km/h定地走行テスト値)〈1名乗車時〉
タイヤ	前	100/90-12 59J
	後	110/90-12 64J
ブレーキ形式	前	油圧式ディスク
	後	機械式リーディング・トレーリング
懸架方式	前	テレスコピック式
	後	ユニットスイング式
フレーム形式		アンダーボーン
動力用バッテリー		Honda Mobile Power Pack e: (2個)

■道路運送車両法による型式認定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元)

■製造事業者／Thai Honda Co., Ltd.

■製造国／タイ

■輸入事業者／本田技研工業株式会社

※1 道路運送車両法上の第二種原動機付自転車に分類

※2 一充電走行距離は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。

※2 一充電走行距離は、車速一定で走行した実測にもとづいた値です。

Honda Mobile Power Pack e:

バッテリー種類	リチウムイオン電池
バッテリー電圧/容量(V/Ah★)	50.26/26.1

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

※CUV e:、Honda Mobile Power Pack e:、Honda RoadSync Duo、Honda Smart Key Systemは
本田技研工業株式会社の登録商標です。

※この主要諸元は2025年3月現在のものです。