

主要諸元 ジャイロe:

車名・型式		ホンダ・ZAD-EF13
全長/全幅/全高(mm)		1,945/710/1,030
軸距(mm)		1,360
最低地上高(mm)★		93
シート高(mm)★		710
車両重量(kg)		141
乗車定員(人)		1
最小回転半径(m)		1.9
原動機型式		EF13M
原動機種類		交流同期電動機
定格出力(kW)		0.58※ ¹
最高出力(kW[PS]/rpm)		3.2[4.4]/5,800
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)		13[1.3]/2,300
一充電走行距離*(km) 国土交通省届出値		85(30km/h定地走行テスト値)〈1名乗車時〉
タイヤ	前	90/90-12 44J
	後	130/70-8 42L
ブレーキ形式	前	機械式リーディング・トレーリング
	後	機械式リーディング・トレーリング
懸架方式	前	テレスコピック式
	後	ユニットスイング式
フレーム形式		アンダーボーン
動力用バッテリー		Honda Mobile Power Pack e: (2個)※ ²

- 諸元はHonda Mobile Power Pack e: 2個/セット搭載時の性能です。
- 道路運送車両法による型式認定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元)
- 製造事業者／本田技研工業株式会社

* 一充電走行距離は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。

* 一充電走行距離は、車速一定で走行した実測にもとづいた値です。

※¹ 道路運送車両法上の第一種原動機付自転車に分類

※² Honda Mobile Power Pack e: 、Honda Mobile Power Packどちらも取り付け可能です。車両に取り付ける場合は、左右で同じタイプのバッテリーを使用してください。

Honda Mobile Power Pack e:

バッテリー種類	リチウムイオン電池
バッテリー電圧/容量(V/Ah★)	50.26/26.1

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

※GYRO、Honda Mobile Power Pack、Honda Mobile Power Pack e: は本田技研工業株式会社の登録商標です。

※この主要諸元は2023年6月現在のものです。