

環境仕様



「2030年度燃費基準75%達成車」

N-BOX (FF) N-BOX JOY (FF) N-BOX スロープ (FF)
N-BOX CUSTOM (FF) N-BOX CUSTOM スロープ (FF)



「2030年度燃費基準65%達成車」

N-BOX CUSTOM スロープ(4WD)



「2030年度燃費基準70%達成車」

N-BOX (4WD) N-BOX JOY (4WD) N-BOX JOY ターボ(FF) N-BOX スロープ (4WD)
N-BOX CUSTOM (4WD) N-BOX CUSTOM ターボ (FF)



「平成30年排出ガス基準75%低減レベル」認定車

全タイプ

基礎情報	車両型式	6BA-JF5					6BA-JF6						
	原動機	型式/総排気量(L) S07B / 0.658											
	駆動装置	FF / CVT					4WD / CVT						
燃料消費率*1	燃費(km/L)	26.1	26.0	24.5	24.8	25.9	23.6	23.5	21.9	22.3	23.4		
	JCO8 CO ₂ 排出量(g/km) (燃費からの換算値)	89.0	89.3	94.8	93.6	89.6	98.4	98.8	106.0	104.1	99.2		
	参考	2030年度燃費基準75%達成車			2030年度燃費基準70%達成車		2030年度燃費基準75%達成車		2030年度燃費基準70%達成車		—	2030年度燃費基準70%達成車	2030年度燃費基準65%達成車
	燃費(km/L)*2	21.6	21.5	21.3	20.3	20.2	21.1	19.4	19.3	18.4	19.1	19.0	
	WLTC 市街地モード(WLTC-L)	18.8	18.7	17.1		18.5		17.2		15.6	16.9	16.8	
	郊外モード(WLTC-M)	23.4	23.3	23.1	22.2	22.1	22.7	22.8	20.6	20.5	19.8	20.2	20.1
	高速道路モード(WLTC-H)	21.8	21.7	21.4	20.9	20.7	21.3		19.7	19.5	19.0	18.9	19.4
	CO ₂ 排出量(g/km) (燃費からの換算値)	107.5	108.0	109.0	114.4	114.9	110.0	119.7	120.3	126.2		121.6	122.2
	排出ガス	適合規制・認定レベル	平成30年排出ガス基準75%低減										
		試験モード	WLTCモード										
認定基準値 (単位:g/km)		CO	1.15										
		NMHC	0.025										
		NO _x	0.013										
		PM	0.005	—	0.005	—	0.005	—	0.005	—	0.005	—	0.005
参考	九都県市指定低公害車の基準に適合 (平成30年基準)								—	九都県市指定低公害車の基準に適合 (平成30年基準)			
適合騒音規制レベル	平成28年騒音規制 規制値:加速走行70dB(A)				平成28年騒音規制 規制値:加速走行72dB(A)		平成28年騒音規制 規制値:加速走行70dB(A)			平成28年騒音規制 規制値:加速走行72dB(A)			
エアコン冷媒	種類 / GWP値*3	HFO-1234yf/1*4											
	使用量	310g											
車室内VOC	自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)												
環境負荷物質削減	鉛*5	自工会2006年目標達成(1996年使用量*6の1/10)											
	水銀*7	自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止*8)											
	六価クロム	自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)											
	カドミウム	自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)											
	自工会目標適用除外部品	*5:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *7:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)											
リサイクル	樹脂、ゴム部品への材料表示	100g以上の樹脂部品全て											
	リサイクルし易い材料*9を使用した部品	インナーウェザーストリップ、ウインドウモール、ウォッシャーチューブ、エアフローチューブ、エンジンハーネス、カウルトップガーニッシュ、グローブボックス、サンバイザー、シート表皮、ドアライニング、バンパーフェース、ピラーガーニッシュなどの内外装部品											
	再生材を使用している部品	吸音材											
	リサイクル可能率	車全体で90%以上*10											
環境負荷物質使用状況等	鉛	使用部品:電子基盤、電気部品のはんだ、圧電素子等(PZTセンサー)											
	水銀	全廃済み											
	六価クロム	全廃済み											
	カドミウム	全廃済み											
その他	グリーン購入法適合状況	—											

*1 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。*2 WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。*3 GWP:Global Warming Potential(地球温暖化係数) *4 フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。*6 1996年乗用車の業界平均使用量は1850g(バッテリーを除く)。*8 交通安全上必須な部品の極微量使用を除外。*9 ポリプロピレン、ポリエチレンなどの熱可塑性プラスチック。*10 「新型車のリサイクル可能率の定義と算出方法のガイドライン(1998年 自工会)」に基づき算出。※この環境仕様書は2024年9月現在のものです。