

## 環境仕様

		PCX	PCX160		
基本情報	車名・通称名	ホンダ・PCX	ホンダ・PCX160		
	乗車定員(人)	2			
	車両型式	8BJ-JK05	8BK-KF47		
	エンジン	型式	JK05E	KF47E	
		総排気量 (cm <sup>3</sup> )	124	156	
		種類	水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒		
		使用燃料	無鉛レギュラーガソリン		
		最高出力 (kW [PS] /rpm)	9.2 [12.5] /8,750	12 [15.8] /8,500	
	最大トルク (N・m [kgf・m] /rpm)	12 [1.2] /6,500	15 [1.5] /6,500		
	駆動装置	変速機	無段変速式 (Vマチック)		
車両重量 (kg)	133				
備考					
環境性能情報	燃料消費率*1 (km/L)	国土交通省届出値:定地燃費値*2(km/h)	55.0 (60) (2名乗車時)	53.5 (60) (2名乗車時)	
		WMTCモード値*(クラス)*3	48.8 (クラス 1) (1名乗車時)	43.7 (クラス 2-1) (1名乗車時)	
	排出ガス	適合規制レベル	平成32年規制に適合		
		WMTCモード規制値 (g/km)	CO	1.00	
			HC	0.10	
			NMHC	0.068	
			NOx	0.060	
	参考	エンジン改良 三元触媒 (モノリス) シールド式ブローバイ・ガス還元装置 燃料蒸発ガス抑止装置 車載式故障診断装置			
	騒音	適合規制レベル	平成28年規制に適合		
		加速騒音規制値 (dB)	国連協定規則第41号第4改定版による。		
参考		-			
環境負荷物質削減	鉛*1	自工会2006年目標達成済 (60g以下)			
	水銀*2	自工会目標達成済			
	六価クロム	自工会目標達成済 (2008年以降使用禁止)			
	カドミウム	自工会目標達成済 (2007年以降使用禁止)			
	※1 平均的乗用車の鉛使用量は1,850g (バッテリーを除く) ※2 交通安全上必須な部品の極微量使用を除外 (ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメータ、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯)				
環境への取り組み	リサイクル	1992年から新規開発機種ごとに3R事前評価システムに基づいてチェックを実施し、その向上を図っています。また、可能な限り小さな樹脂部品にまで材料名表記を実施しています。			

■国土交通省届出値を記載。(★の項目はHonda公表諸元)

■排出ガス - 適合規制レベル

排出ガス適合規制レベル (国土交通省の許可を取得した規制値) と走行モード (二輪車モードまたはWMTCモード) に基づく規制値を記載。

規制名称または規制開始年を記載。

■騒音 - 適合規制レベル

適合規制レベルとして加速騒音規制値を記載。

\*1 燃料消費率は、定められた試験条件のもとの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法、車両状態 (装備、仕様) や整備状態などの諸条件により異なります。

\*2 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

\*3 WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

WMTCモード値については、日本自動車工業会ホームページ (<https://www.jama.or.jp/operation/motorcycle/>) もご参照ください。

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

※この環境仕様書は2023年1月現在のものです。