

Prelude

主要諸元

駆動方式		FF
車名・型式		ホンダ・6AA-BF1
トランスミッション		電気式無段変速機
寸法・重量・乗車定員	全長(m)/全幅(m)/全高(m)	4.520/1.880/1.355
	ホイールベース(m)	2.605
	トレッド(m) 前/後	1.625/1.615
	最低地上高(m)	0.135
	車両重量(kg)	1,460
	乗車定員(名)	4
	客室内寸法(m) 長さ/幅/高さ	1.730/1.475/1.105
原動機	原動機型式	LFC-H4
	エンジン	エンジン型式 LFC
		エンジン種類・シリンダー数及び配置 水冷直列4気筒横置
	弁機構	DOHC チェーン駆動 吸気2 排気2
	総排気量(L)	1.993
	内径×行程(mm)	81.0×96.7
	圧縮比	13.9
	燃料供給装置形式	電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI)
	使用燃料種類	無鉛レギュラーガソリン
	燃料タンク容量(L)	40
	電動機(モーター)	電動機型式 H4
		電動機種類 交流同期電動機
性能	エンジン	最高出力(kW[PS]/rpm) 104[141]/6,000
		最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) 182[18.6]/4,500
	電動機(モーター)	最高出力(kW[PS]/rpm) 135[184]/5,000-6,000
		最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) 315[32.1]/0-2,000
	燃料消費率(国土交通省審査値)  km/L	23.6
	市街地モード(WLTC-L) km/L	20.6
	郊外モード(WLTC-M) km/L	26.1
	高速道路モード(WLTC-H) km/L	23.5
	主要燃費向上対策 直噴エンジン、ハイブリッドシステム、 アトキンソンサイクル、 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	
	最小回転半径(m)	5.7
動力用主電池	種類/個数	リチウムイオン電池/72

動力伝達・走行装置	減速比	第一:2.454(電動機駆動)0.805(内燃機関駆動) 第二:3.421
	ステアリング装置形式	ラック・ピニオン式(電動パワーステアリング仕様)
	タイヤ 前・後	235/40R19 96W
	主ブレーキの種類・形式 前/後	油圧式ベンチレーテッドディスク/油圧式ディスク
	サスペンション方式 前/後	マクファーソン式/マルチリンク式
	スタビライザー形式 前/後	トーション・バー式/トーション・バー式

■ 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。■ WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。■ 主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。■ PRELUDE、CIVIC、NSX、TYPE R、Honda SENSING、LKAS、PGM-FI、ブライムスムーズ\Prime Smooth、VSAは本田技研工業株式会社の商標です。■ Apple CarPlay、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。■ iOSは、Apple Inc.のOS名称です。iOSは、Cisco Systems、Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国々における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。■ Google、Android、Google Play、Google マップ、およびその他のマークは Google LLC の商標です。■ ALCANTARA®、アルカンターラ®はAlcantara S.p.A.の登録商標です。■ Bluetooth®は米国Bluetooth SIG、Inc.の登録商標です。■ BOSEは、米国Bose Corporationの登録商標です。■ "Qi"およびマークはワイヤレスパワー Consortium(WPC)の商標です。■ Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。■ プラズマクラスターロゴ(図形)およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。■ 製造事業者:本田技研工業株式会社

寸法イメージ図
単位:mm

