

Honda AIRWAVE

主要諸元	タイプ	M				Sパッケージ		ST	
		1.5V VTEC							
		FF		4WD		FF		4WD	
車名・型式	ホンダDBA-GJ1		ホンダDBA-GJ2		ホンダDBA-GJ1		ホンダDBA-GJ2		
トランスミッション	ホンダマルチマチックS(自動無段変速機) [プロスマテック]		●		●		●		
	ホンダマルチマチックS(自動無段変速機) [プロスマテック/7スピードモード付]		●		●		●		
寸法・重量・乗車定員	全長(m)	4,350							
	全幅(m)	1,695							
	全高(m)	1,530	1,545	1,530	1,545	1,530	1,545		
	ホイールベース(m)	2,550							
	トレッド(m)	前	1,465(1,455)	1,465	1,465(1,455)	1,465	1,465(1,455)	1,465	
		後	1,455(1,445)	1,455	1,455(1,445)	1,455	1,455(1,445)	1,455	
	最低地上高(m)	0,160		0,150		0,160		0,150	
	車両重量(kg)	1,160		1,230		1,160		1,240	
	最大車両重量(kg)※1	1,190		1,250		1,190		1,260	
	乗車定員(名)	5							
客室内寸法(m) 長さ/幅/高さ	1,930/1,390/1,250(1,230)								
エンジン	エンジン型式	L15A							
	エンジン種類・シリンダー数及び配置	水冷直列4気筒横置							
	弁機構	SOHC チェーン駆動 吸気2 排気2							
	総排気量(cm³)	1,496							
	内径×行程(mm)	73.0×89.4							
	圧縮比	10.4							
	燃料供給装置形式	電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI)							
	使用燃料種類	無鉛レギュラーガソリン							
燃料タンク容量(ℓ)	42								
性能	最高出力(kW[PS]/rpm)*	81[110]/5,800							
	最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)*	143[14.6]/4,800							
	燃料消費率(km/ℓ)10-15モード走行(国土交通省審査値)	18.0	17.0	18.0	17.0	18.0	17.0		
	主要燃費向上対策	可変バルブタイミング/電動パワーステアリング/自動無段変速機(CVT)							
	最小回転半径(m)	5.1(5.3)	5.2	5.1(5.3)	5.2	5.1(5.3)	5.2		
動力伝達・走行装置	変速比	前進	2,367~0.407				2,367~0.407(自動無段変速モード時)		
		7スピードモード時※2	1速	-				1.859	
		(7速オートシフトモード、7速マニュアルシフトモード)	2速	-				1.258	
		3速	-				0.967		
		4速	-				0.764		
		5速	-				0.621		
		6速	-				0.519		
		7速	-				0.463		
	後退	4,226~2.367							
	減速比	6,880	6,880(前)2,533(後)	6,880	6,880(前)2,533(後)	6,880	6,880(前)2,533(後)		
ステアリング装置形式	ラック・ピニオン式(パワーステアリング仕様)								
タイヤ(前・後)	185/65R14 86S(195/55R15 84W)	185/65R14 86S	185/65R14 86S(195/55R15 84W)	185/65R14 86S	185/65R14 86S(195/55R15 84W)	185/65R14 86S			
主ブレーキの種類・形式	前	油圧式ベンチレーテッドディスク							
	後	油圧式リーディング・トレーリング							
サスペンション方式	前	マクファーソン式							
	後	車軸式	トディオン式	車軸式	トディオン式	車軸式	トディオン式		
スタビライザー形式(前/後)	トーションバー式								

()内はメーカーオプションの15インチアルミホイール装着車。()内はメーカーオプションのスカイルーフ装着車。
 ※1 メーカーオプションを組み合わせて装着した場合の最大車両重量です。各組み合わせ装着の車両重量は販売会社にお問い合わせ下さい。 ※2 「7スピードモード」時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。
 ■*はネット値です。「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。■燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
 ■主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。 ■AIRWAVE、アレルフリー、G-CON、ホンダマルチマチック、INTER NAVI SYSTEM、PGM-FI、プロスマテック、ULTR SEAT(ウルトラシート)、VTECは本田技研工業株式会社の登録商標です。
 ■製造事業者:本田技研工業株式会社

■三面図(単位:mm)

M(FF)

メーカーオプション非装着車

