

主要諸元	タイプ	ZXi	LEATHER STYLE	ALCANTARA® STYLE	ZX	X	ZLi	LEATHER STYLE	ALCANTARA® STYLE	ZL	
		4WD					2WD(FF)				
駆動方式		4WD					2WD(FF)				
車名・型式		ホンダ・DBA-RE4					ホンダ・DBA-RE3				
トランスミッション		電子制御5速オートマチック									
寸法・重量・乗車定員	全長(m)	4.520									
	全幅(m)	1.820									
	全高(m)	1.690									
	ホイールベース(m)	2.620									
	トレッド(m)前/後	1.565 / 1.565									
	最低地上高(m)	0.185									
	車両重量(kg)	1,560	1,550	1,550	1,550	1,530	1,500	1,500	1,480	1,480	
最大車両重量(kg) 1	1,580	1,570	1,570	1,570	1,550	1,520	1,520	1,500	1,500		
乗車定員(名)	5										
客室内寸法(m)長さ/幅/高さ	1.900 / 1.465 / 1.255 (サンルーフ装着車1.220)										
エンジン型式	K24A										
エンジン種類・シリンダー数及び配置	水冷直列4気筒横置										
弁機構	DOHC チェーン駆動 吸気2 排気2										
総排気量(cm³)	2,354										
内径×行程(mm)	87.0×99.0										
圧縮比	9.7										
燃料供給装置形式	電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI)										
使用燃料種類	無鉛レギュラーガソリン										
燃料タンク容量(ℓ)	58										
最高出力(kW[PS]/rpm)*	125[170]/5,800										
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm)*	220[22.4]/4,200										
性能	燃料消費率(km/ℓ)10・15モード走行(国土交通省審査値)	11.6				12.2			11.6	2	12.2
	主要燃費向上対策	可変バルブタイミング									
	最小回転半径(m)	5.5									
動力伝達・走行装置	変速比	1速	2.785								
		2速	1.613								
		3速	1.081								
		4速	0.772								
		5速	0.566								
		後退	2.000								
	減速比	前4.500 後2.562					4.500				
ステアリング装置形式	ラック・ピニオン式(パワーステアリング仕様)										
タイヤ(前・後)	225/60R18 100H				225/65R17 101S			225/60R18 100H			
主ブレーキの種類・形式(前/後)	油圧式ベンチレーテッドディスク/油圧式ディスク(ドラム駐車ブレーキ内蔵)										
サスペンション方式(前/後)	マクファーソン式(ストラット式)/ダブルウィッシュボーン式										
スタビライザー形式(前・後)	トーション・バー式										

1 メーカーオプションを組み合わせて装着した場合の最大車両重量です。各組み合わせ装着の車両重量は販売会社にお問い合わせください。 2 内は、メーカーオプション(電動スモークガラス・サンルーフ)装着車。

*はネット値です。「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。 新単位として、出力は「PS」から「kW」に、トルクは「kg・m」から「N・m」に切り替わっています。

燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。

CR-V、G-CON、IHCC、INTER NAVI SYSTEM、PGM-FI、プロスマテック、VSA、VTECは本田技研工業株式会社の登録商標です。 アルカンターラ® はアルカンターラ社の登録商標です。 製造事業者: 本田技研工業株式会社