



主要諸元

		タイプ	α		Final label / Master label	
			1.5L i-VTEC+IMA			
駆動方式		FF				
車名・型式		ホンダ・DAA-ZF2☆	ホンダ・DAA-ZF2☆*	ホンダ・DAA-ZF2☆	ホンダ・DAA-ZF2	
トランスミッション		無段変速オートマチック (ホンダマルチマチックS) [プロスマチック/7スピードモード付]	6速マニュアル	無段変速オートマチック (ホンダマルチマチックS) [プロスマチック/7スピードモード付]	6速マニュアル	
寸法・重量・乗車定員	全長(m)/全幅(m)/全高(m)	4.105/1.740/1.395				
	ホイールベース(m)	2.435				
	トレッド(m) 前/後	1.515/1.510				
	最低地上高(m)	0.150				
	車両重量(kg) 最大車両重量(kg)※1	1,170 1,200	1,150 1,180	1,180 1,190	1,180 1,190	1,150 1,170
	乗車定員(名)	4				
客室内寸法(m) 長さ/幅/高さ	1.605/1.430/1.080(スカイルーフ装着車は1.085)					
原動機	原動機型式	LEA-MF6				
	エンジン型式	LEA				
	エンジン種類・シリンダー数 及び 配置	水冷直列4気筒横置				
	弁機構	SOHC チェーン駆動 吸気2 排気2				
	総排気量(L)	1.496				
	内径 × 行程(mm)	73.0×89.4				
	圧縮比	10.4				
	燃料供給装置形式	電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI)				
	使用燃料種類/燃料タンク容量(L)	無鉛レギュラーガソリン/40				
	電動機(モーター)	電動機型式/電動機種類/定格電圧(V)	MF6/交流同期電動機(薄型DCブラシレスモーター)/144			
性能	エンジン	最高出力(kW[PS]/rpm)	87[118]/6,600	88[120]/6,600	87[118]/6,600	88[120]/6,600
		最大トルク(N・m[kg・m]/rpm)	144[14.7]/4,800	145[14.8]/4,800	144[14.7]/4,800	145[14.8]/4,800
	電動機(モーター)	最高出力(kW[PS]/rpm)	15[20]/2,000			
		最大トルク(N・m[kg・m]/rpm)	78[8.0]/1,000※2			
	JC08 ^{※3} 走行燃料消費率(国土交通省審査値)(km/L)	23.0(21.6)(21.8)	20.6(19.4)	21.6	19.4	
主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム、可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置、電動パワーステアリング、自動無段変速機(CVT車)					
最小回転半径(m)	5.0					
動力用主電池(IMA/バッテリー)	種類/個数	リチウムイオン電池/40				
動力伝達・走行装置	変速比 CVT 前進/後退	2.526~0.421(マニュアルモード付)/4.510~1.725				
	6MT 1速/2速/3速/4速/5速/6速/後退	3.142/1.869/1.303/1.054/0.853/0.688/3.307				
	減速比	5.274	4.111	5.274	4.111	
	ステアリング装置形式	ラック・ピニオン式(電動パワーステアリング仕様)				
	タイヤ	195/55R16 87V (205/45R17 84W)		205/45R17 84W		
	主ブレーキの種類・形式 前/後	油圧式ベンチレーテッドディスク/油圧式ディスク				
サスペンション形式 前/後	マクファーソン式/車軸式					
スタビライザー形式 前/後	トーションバー式					

()内はメーカーオプションの17インチアルミホイール装着車。()内はスカイルーフ装着車。※1:メーカーオプションを組み合わせて装着した場合の最大車両重量です。各組み合わせ装着の車両重量は販売会社にお問い合わせください。※2:エンジン始動時は92N・m(9.4kgf・m)/500rpm ■燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。☆印の車両は、自動車取得税、自動車重量税の軽減措置が受けられます。(取得日は2017年3月31日まで、重量税は2017年4月30日までの新車登録が対象。)※メーカーオプションの17インチアルミホイール装着車の場合は対象外となります。詳しくは販売会社へお問い合わせください。■主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。■CR-Z、アレックサード、エコアシスト、G-CON、ホンダマルチマチック、IMA、INTER NAVI SYSTEM、PGM-FI、プロスマチック、VSA、VTECは本田技研工業株式会社の商標です。■Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。■HDMI®、HDMI®ロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国々におけるHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。■iPhone, Siriは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。■VICSは(財)道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。■ヘルプネット®は株式会社日本緊急通報サービスの登録商標です。■ラックス スエード®はセレン株式会社登録商標です。■製造事業者:本田技研工業株式会社