

FIT

主要諸元

タイプ		e:HEV BASIC		e:HEV HOME		e:HEV NESS		e:HEV CROSSTAR		e:HEV LUXE		BASIC		HOME		NESS		CROSSTAR		LUXE	
				20周年 特別仕様車 Casa/Maison										20周年 特別仕様車 Casa/Maison							
		駆動方式		FF	4WD	FF	4WD	FF	4WD	FF	4WD	FF	4WD	FF	4WD	FF	4WD	FF	4WD	FF	4WD
車名・型式		ホンダ・6AA-GR3★○	ホンダ・6AA-GR4★○	ホンダ・6AA-GR3★○	ホンダ・6AA-GR4★○	ホンダ・6AA-GR3★○	ホンダ・6AA-GR4★○	ホンダ・6AA-GR6★○	ホンダ・6AA-GR8★○	ホンダ・6AA-GR3★○	ホンダ・6AA-GR4★○	ホンダ・6BA-GR1★	ホンダ・6BA-GR2	ホンダ・6BA-GR1★(★) ¹	ホンダ・6BA-GR2	ホンダ・6BA-GR1★	ホンダ・6BA-GR2	ホンダ・6BA-GR5★	ホンダ・6BA-GR7	ホンダ・6BA-GR1★	ホンダ・6BA-GR2
トランスミッション		電気式無段変速機										無段変速オートマチック(トルクコンバーター付)									
寸法車量乗車定員	全長(m)	3.995						4.090		3.995		3.995						4.090		3.995	
	全幅(m)	1.695						1.725		1.695		1.695						1.725		1.695	
	全高(m)	1.515(1.540) ²	1.540(1.565) ²	1.540	1.565	1.540	1.565	1.545(1.570) ³		1.540	1.565	1.515(1.540) ²	1.540(1.565) ²	1.540	1.565	1.540	1.565	1.545(1.570) ³		1.540	1.565
	ホイールベース(m)	2.530										2.530									
	トレッド(m)	1.485						1.495		1.485		1.485						1.495		1.485	
	最低地上高(m)	1.475						1.485		1.475		1.475						1.485		1.475	
	車両重量(kg)	1,180	1,250	1,190(1,200) ⁴	1,260(1,270) ⁴	1,200	1,270	1,200	1,280	1,200	1,280	1,070	1,160	1,090(1,100) ⁴	1,160(1,170) ⁴	1,090	1,170	1,100	1,180	1,100	1,180
	最大車両重量(kg)※	1,200	1,260	1,200	1,280	1,200	1,280	1,210	1,290	1,210	1,280	1,090	1,160	1,100	1,180	1,100	1,170	1,120	1,190	1,120	1,180
	乗車定員(名)	5										5									
	客室内寸法(m)	長さ/幅/高さ										1.955/1.445/1.260									
原動機	原動機型式	LEB-H5										L13B									
	エンジン型式	LEB										L13B									
	エンジン種類・シリンダー数及び配置											水冷直列4気筒横置									
	弁機構											DOHC チェーン駆動 吸気2 排気2									
	総排気量(L)	1.496										1.317									
	内径×行程(mm)	73.0×89.4										73.0×78.7									
	圧縮比											13.5									
	燃料供給装置形式											電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI)									
	使用燃料種類											無鉛レギュラーガソリン									
	燃料タンク容量(L)											40									
電動機	H5										—										
電動機型式	交流同期電動機										—										
性能	エンジン	最高出力(kW[PS]/rpm) 72[98]/5,600～6,400										72[98]/6,000									
	電動機	最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) 127[13.0]/4,500～5,000										118[12.0]/5,000									
	エンジン	最高出力(kW[PS]/rpm) 80[109]/3,500～8,000										—									
	電動機	最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) 253[25.8]/0～3,000										—									
	燃料消費率(国土交通省審査値)	29.4(28.8) ⁵ (28.6) ⁶	25.6(25.2) ²	28.6(27.4) ¹	25.2(25.0) ⁶ (23.2) ¹	27.4	23.2	27.2(26.8) ⁹	24.0	27.4(27.2) ⁶	23.2	20.4	18.2(18.0) ²	20.2(19.6) ¹	18.0(17.8) ⁶ (17.0) ¹	19.6	17.0	19.4(19.2) ⁹	17.4	19.6(19.4) ⁶	17.0
	市街地モード(WLTC-L) km/L	30.2(29.2) ⁵ (28.7) ⁶	24.4(23.8) ²	29.1(28.7) ⁶ (26.9) ¹	23.8(23.6) ⁶ (22.4) ⁹ (22.3) ⁸	26.9	22.4(22.3) ⁶	27.0(26.4) ⁹	22.9	26.9(26.5) ⁶	22.3	15.6	15.0(14.8) ²	15.5(15.1) ¹	14.8(14.7) ⁶ (14.3) ¹	15.2(15.1) ⁶	14.3	15.1(14.9) ⁹	14.1	15.1(15.0) ⁶	14.3
	郊外モード(WLTC-M) km/L	32.4(31.7) ⁵ (31.4) ⁶	28.7(28.0) ²	31.6(31.3) ⁶ (29.8) ¹	28.0(27.8) ⁶ (25.6) ⁹ (25.5) ⁸	29.8	25.6(25.5) ⁶	29.7(29.3) ⁹	25.6	29.8(29.6) ⁶	25.5	21.2	19.0(18.8) ²	21.0(20.4) ¹	18.8(18.7) ⁶ (18.0) ⁹ (17.9) ⁸	20.5(20.4) ⁶	18.0	20.2(20.0) ⁹	18.3	20.4(20.2) ⁶	17.9
	高速道路モード(WLTC-H) km/L	27.4(27.1) ⁵ (27.0) ⁶	24.4(24.1) ²	27.0(26.9) ⁶ (26.0) ¹	24.1(24.0) ⁶ (22.3) ¹	26.0	22.3	25.8(25.6) ⁹	23.5	26.0	22.3	22.9	19.5(19.1) ²	22.6(21.9) ¹	19.1(19.0) ⁶ (17.9) ¹ (17.8) ⁸	21.9	17.9	21.5(21.4) ⁹	18.7	21.9(21.7) ⁶	17.8
	燃料消費率(国土交通省審査値)	38.6(37.6) ⁶	30.8	38.6(37.6) ⁶ (35.0) ¹	30.8(28.6) ¹	35.0	28.6	34.6	29.4	35.0	28.6	24.2(23.4) ²	20.6	22.8(22.2) ¹	20.6(19.8) ¹	22.2	19.8	22.2	20.0	22.2	19.8
	主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム、アトキンソンサイクル、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング										アトキンソンサイクル、可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置、自動無段変速機(CVT)、電動パワーステアリング									
最小回転半径(m)	4.9		4.9(5.2) ¹		5.2		5.0		5.2		4.9		4.9(5.2) ¹		5.2		5.0		5.2		
動力用主電池	種類/個数		リチウムイオン電池/48																		
動力伝達走行装置	変速比	前進										2.526～0.408									
	後退	—										—									
	第一	2.454(電動機駆動) 0.805(内燃機関駆動)										2.706～1.466	2.706～1.346	2.706～1.466	2.706～1.346	2.706～1.466	2.706～1.346	2.706～1.502	2.706～1.378	2.706～1.466	2.706～1.346
	減速比	4.992										4.992	前5.436 後2.533	4.992	前5.436 後2.533	4.992	前5.436 後2.533	4.992	前5.436 後2.533	4.992	前5.436 後2.533
	第二	3.423	前3.423 後2.533	3.423	前3.423 後2.533	3.423	前3.423 後2.533	3.423	前3.423 後2.533	3.423	前3.423 後2.533	—									
	ステアリング装置形式	ラック・ピニオン式(電動パワーステアリング仕様)										—									
	タイヤ(前・後)	185/60R15 84H		185/60R15 84H(185/55R16 83V) ¹		185/55R16 83V		185/60R16 86H		185/55R16 83V		185/60R15 84H		185/60R15 84H(185/55R16 83V) ¹		185/55R16 83V		185/60R16 86H		185/55R16 83V	
	主ブレーキの種類・形式	油圧式ベンチレーテッドディスク										油圧式ベンチレーテッドディスク									
	サスペンション方式	油圧式ディスク マクファソン式										油圧式ディスク マクファソン式									
	スタビライザー形式	前 後		前 後		前 後		前 後													