

# FREED

## 主要諸元

タイプ	G						Gエアロ特別仕様車 Gエアロ/クールエディション				Hybrid			
	G特別仕様車 ジャストセレクション/ジャストセレクション+						Gエアロ特別仕様車 Gエアロ/クールエディション				Hybrid特別仕様車 ジャストセレクション/ジャストセレクション+			
乗車定員(名)	6						6	7	6	7	6	7	6	7
駆動方式	FF	4WD		FF	4WD		FF	4WD		FF	4WD		FF	
車名・型式	1.5LトVTEC						1.5LトVTEC				1.5LトVTEC+IMA			
トランスミッション	ホンダ・DBA-GB3						ホンダ・DBA-GB4	ホンダ・DBA-GB3★	ホンダ・DBA-GB4	ホンダ・DBA-GB3★	ホンダ・DBA-GB4	ホンダ・DAA-GP3☆		
寸法・重量	全長(m)/全幅(m)/全高(m)	4.215/1.695/1.715 (1.745) <sup>※1</sup>												
	ホイールベース(m)	2.740												
	トレッド(m) 前/後	1.480/1.465						1.480/1.475						
	最低地上高(m)	0.150												
	車両重量(kg)	1,290	1,390	1,320	1,330	1,400	1,410	1,320	1,340	1,410	1,410	1,390	1,400	1,420
	最大車両重量(kg) <sup>※2</sup>	—	—	1,320	1,340	1,410	1,420	1,330	1,350	1,420	1,420	1,390	1,410(1,400) <sup>※3</sup>	1,420
	客室内寸法(m) 長さ/幅/高さ	2.625/1.440/1.265												
原動機	エンジン	L15A												
	エンジン型式	L15A												
	エンジン種類・シリンダー数および配置	水冷直列4気筒横置												
	弁機構	SOHC チェーン駆動 吸気2 排気2						SOHC チェーン駆動 吸気1 排気1						
	総排気量(L)	1.496												
	内径×行程(mm)	73.0×89.4												
	圧縮比	10.4						10.8						
	燃料供給装置形式	電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI)												
	使用燃料種類/燃料タンク容量(L)	無鉛レギュラーガソリン/42												
	電動機(モーター)	—												
性能	エンジン	最高出力(kW[PS]/rpm)						87[118]/6,600						
	電動機(モーター)	最高出力(kW[PS]/rpm)						65[88]/5,400						
	エンジン	最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)						144[14.7]/4,800						
	電動機(モーター)	最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)						132[13.5]/4,200						
	燃料消費率(km/L)	JC08モード走行(国土交通省審査値)						16.6 13.2 16.0 13.2 16.0 13.2						
主要燃費向上対策	自動無段変速機(CVT)(FF車)、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング													
最小回転半径(m)	5.2													
動力用主電池(IMA/バッテリー)	種類/個数/容量 3時間放電率(Ah)						—							
動力伝達・走行装置	変速比	CVT(FF車) 前進/後退						2.419~0.421/2.477~1.480						
	減速比	5AT(4WD車) 1速/2速/3速/4速/5速/後退						2.995/1.678/1.066/0.760/0.551/1.956						
	ステアリング装置形式	ラック・ピニオン式(電動パワーステアリング仕様)												
	タイヤ(前・後)	185/70R14 88S	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		185/65R15 88S	—	●	—	●	●	—	●	—	—	—	●	—
	主ブレーキの種類・形式(前/後)	油圧式ベンチレーテッドディスク/油圧式リーディング・トレーリング												
	サスペンション方式(前/後)	FF車：マクファーソン式/車軸式 4WD車：マクファーソン式/ド・ディオン式												
スタビライザー形式(前・後)	トーション・バー式(4WD車は前のみ)													

※1〈 〉内は4WD車。※2 メーカーオプションを組み合わせて装着した場合の最大車両重量です。各組み合わせ装着の車両重量は販売会社にお問い合わせください。※3〈 〉内は Hybrid 特別仕様車(ジャストセレクション+)。

※4 エンジン始動時：92N・m (9.4kgf・m) /500rpm

■ 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

★印の車両は自動車取得税、自動車重量税、☆印の車両は、自動車取得税、自動車重量税、自動車税の軽減措置が受けられます。(取得税は2015年3月31日まで、重量税は2015年4月30日までの新車登録が対象。自動車税は2016年3月31日までの新車登録が対象となり、新車登録の翌年度に軽減措置が受けられません。)詳しくは販売会社へお問い合わせください。

■ 主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。■ FREED、アレルフリー、エコアシスト、G-CON、ホンダマルチマチック、IMA、INTER NAVI SYSTEM、PGM-FI、プロスマテック、VSA、VTEC は本田技研工業株式会社の商標です。■ iPhone® は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。■ Bluetooth® は米国 Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。■ VICS は(財)道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。■ 製造事業者：本田技研工業株式会社