

INSIGHT

SPECIFICATIONS

主要諸元

タイプ	LX	EX	EX-PRIME STYLE	EX-BLACK STYLE
駆動方式	FF			
車名・型式	ホンダ・6AA-ZE4★			
トランスミッション	電気式無段変速機			
寸法・重量・乗車定員				
全長(m)	4,675			
全幅(m)	1,820			
全高(m)	1,410			
ホイールベース(m)	2,700			
トレッド(m) 前/後	1,545/1,565		1,535/1,555	
最低地上高(m)	0,130			
車両重量(kg)	1,370	1,390	1,400	
乗車定員(名)	5			
客室内寸法(m)	1,925/1,535/1,160			
原動機				
原動機型式	LEB-H4			
エンジン	LEB			
エンジン種類・シリンダー数及び配置	水冷直列4気筒横置			
弁機構	DOHC チェーン駆動 吸気2 排気2			
総排気量(L)	1,496			
内径×行程(mm)	73.0×89.4			
圧縮比	13.5			
燃料供給装置形式	電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI)			
使用燃料種類	無鉛レギュラーガソリン			
燃料タンク容量(L)	40			
電動機(モーター)				
電動機型式	H4			
電動機種類	交流同期電動機			
性能				
エンジン	最高出力(kW[PS]/rpm)			
	80[109]/6,000			
	最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)			
	134[13.7]/5,000			
電動機(モーター)	最高出力(kW[PS]/rpm)			
	96[131]/4,000-8,000			
	最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)			
	267[27.2]/0-3,000			
燃料消費率(国土交通省審査値)	34.2	31.4	29.6	
燃料消費率(国土交通省審査値)	28.4	25.6	24.4	
市街地モード(WLTC-L) km/L	25.8	22.8	22.9	21.5
郊外モード(WLTC-M) km/L	29.7	27.1	27.2	25.9
高速道路モード(WLTC-H) km/L	28.8	26.2	24.9	
主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム、アトキンソンサイクル、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング			
最小回転半径(m)	5.3		5.5	
動力用主電池	リチウムイオン電池/60			
動力伝達・走行装置	第一:2.454(電動機駆動) 0.805(内燃機関駆動) 第二:3.421			
減速比	ラック・ピニオン式(電動パワーステアリング仕様)			
ステアリング装置形式	215/55R16 93V			
タイヤ(前・後)	215/50R17 91V		235/40R18 91W	
主ブレーキの種類・形式	油圧式ベンチレーテッドディスク			
前	油圧式ディスク			
後	マクファーソン式			
サスペンション方式	マルチリンク式			
前	トーション・バー式			
後	トーション・バー式			
スタビライザー形式	トーション・バー式			

■燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

■WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。

★印の車両は、自動車重量税の軽減措置が受けられ、2023年4月30日までの新車登録が対象となります。また、環境性能割が非課税となり、2023年3月31日までの新車登録が対象となります。詳しくは販売会社へお問い合わせください。

■主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。■INSIGHT、アレルフリー、エコアシスト、Honda SENSING、INTER NAVI SYSTEM、LKAS、PGM-FI、プライムスムーズ\Prime Smooth、VSAは本田技研工業株式会社の商標です。■Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。■Apple CarPlay、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。■iOSは、米国およびその他の国々で登録されたCisco Systems, Inc.の商標です。■VICS(財)道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。■プラスマクラスターマークおよびプラスマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。■Ultrasuede®、ウルトラースエード®は東レ株式会社の登録商標です。■製造事業者:本田技研工業株式会社

寸法イメージ図

単位: mm

LX

