



主要諸元

タイプ	0.66L									0.66L + ターボ		0.66L				0.66L + ターボ								
	G		LOW DOWN Basic	L パッケージ			LOW DOWN	特別仕様車 SS ブラウン スタイル パッケージ			Tourer		Premium		特別仕様車 SS ブラウン スタイル パッケージ	Premium Tourer		LOW DOWN	特別 仕様車 SSアーバン ブラック パッケージ	特別 仕様車 SS Neo Classic Racer Package				
	駆動方式	FF	4WD	FF	FF	4WD	FF	FF	4WD	FF	4WD	FF	4WD	FF	4WD	FF	4WD	FF	FF	FF				
車名・型式	ホンダ DBA-JG1 ☆	ホンダ DBA-JG2 ★	ホンダ DBA-JG1 ☆	ホンダ DBA-JG1 ☆	ホンダ DBA-JG2 ★	ホンダ DBA-JG1 ☆	ホンダ DBA-JG1 ☆	ホンダ DBA-JG2 ★	ホンダ DBA-JG1 ☆	ホンダ DBA-JG2 ★	ホンダ DBA-JG1 ☆	ホンダ DBA-JG2 ★	ホンダ DBA-JG1 ☆	ホンダ DBA-JG2 ★	ホンダ DBA-JG1 ☆	ホンダ DBA-JG2 ★	ホンダ DBA-JG1 ☆	ホンダ DBA-JG2 ★	ホンダ DBA-JG1 ☆	ホンダ DBA-JG1 ☆				
トランスミッション	無段変速オートマチック (トルクコンバーター付)									無段変速 オートマチック (トルクコンバー ター付) ※1		無段変速 オートマチック (トルクコンバーター付)				無段変速オートマチック (トルクコンバーター付) ※1								
寸法・重量・乗車定員	全長 (m) / 全幅 (m)	3.395/1.475																						
	全高 (m)	1.610	1.630	1.545	1.610	1.630	1.545	1.610	1.630	1.610	1.630	1.610	1.630	1.610	1.630	1.610	1.630	1.545	1.545	1.545				
	ホイールベース (m)	2.520																						
	トレッド (m)	前	1.305	1.300	1.305	1.305	1.300	1.305	1.305	1.300	1.305	1.300	1.305	1.300	1.305	1.300	1.295	1.290	1.295	1.295	1.295			
		後	1.305									1.305				1.295								
	最低地上高 (m)	0.150	0.155	0.140	0.150	0.155	0.140	0.150	0.155	0.150		0.150	0.155	0.150	0.155	0.150		0.140	0.140	0.140				
	車両重量 (kg)	840	890	840	840	890	840	840	890	850	900	850	900	850	900	870	920	870	870	870				
	乗車定員 (名)	4																						
客室内寸法 (m)	長さ / 幅 / 高さ 2.020 (ディスプレイオーディオ装着車は 2.045) / 1.300/1.240 (LOWDOWN※2は 1.200)																							
エンジン	エンジン型式 / エンジン種類・シリンダー数及び配置	S07A/ 水冷直列 3 気筒横置																						
	弁機構	DOHC チェーン駆動 吸気 2 排気 2																						
	総排気量 (L)	0.658																						
	内径 × 行程 (mm)	64.0×68.2																						
	圧縮比	11.8									9.2		11.8				9.2							
	燃料供給装置形式	電子制御燃料噴射式 (ホンダ PGM-FI)																						
	使用燃料種類	無鉛レギュラーガソリン																						
	燃料タンク容量 (L)	35	30	35	35	30	35	35	30	35	30	35	30	35	30	35	30	35	35	35				
性能	最高出力 (kW[PS]/rpm)	43[58]/7,300									47[64]/6,000				43[58]/7,300					47[64]/6,000				
	最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm)	65[6.6]/4,700									104[10.6]/2,600				65[6.6]/4,700					104[10.6]/2,600				
	JCOB ^{※3} 走行燃料消費率 (国土交通省審査値) (km/L)	28.4	25.8	28.4	28.4	25.8	28.4	28.4	25.8	25.8	24.0	28.4	25.8	28.4	25.8	23.8	23.0	23.6	23.6	23.6				
	主要燃費向上対策	アイドリングストップ装置 / 可変バルブタイミング / 自動無段変速機 (CVT) / 電動パワーステアリング																						
	最小回転半径 (m)	4.5	4.7	4.5	4.5	4.7	4.5	4.5	4.7	4.5	4.7	4.5	4.7	4.5	4.7	4.7								
動力伝達・走行装置	変速比	前進	3.680 ~ 0.674									3.152 ~ 0.577 ※3		3.680 ~ 0.674				3.152 ~ 0.577 ※3						
		後退	2.722 ~ 1.248																					
	減速比	前	4.894	前 4.894 後 2.533	4.894	4.894	前 4.894 後 2.533	4.894	4.894	前 4.894 後 2.533	4.894	前 4.894 後 2.533	4.894	前 4.894 後 2.533	4.894	前 4.894 後 2.533	4.894	前 4.894 後 2.533	4.894	4.894	4.894			
		後	-																					
	ステアリング装置形式	ラック・ピニオン式 (電動パワーステアリング仕様)																						
	タイヤ	前・後		155/65R14 75S																	165/55R15 75V			
	主ブレーキの種類・形式	前	油圧式ディスク									油圧式ベンチ レーテッドディスク		油圧式ディスク				油圧式 ベンチレーテッドディスク						
		後	油圧式リーディング・トレーリング																					
サスペンション方式	前	マクファーソン式																						
	後	車軸式	ド・ディ オン式	車軸式	車軸式	ド・ディ オン式	車軸式	車軸式	ド・ディ オン式	車軸式	ド・ディ オン式	車軸式	ド・ディ オン式	車軸式	ド・ディ オン式	車軸式	ド・ディ オン式	車軸式	車軸式	車軸式				
スタビライザー形式	前	トーション・バー式																						

※1：7スピードモード+パドルシフト付
 ※2：G・LOWDOWN Basic、G・LOWDOWN、Premium Tourer・LOWDOWN、Premium Tourer 特別仕様車SSアーバンブラックパッケージ、Premium Tourer 特別仕様車 SS Neo Classic Racer Package
 ※3：マニュアルモード付

■ 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

☆印の車両は、自動車取得税、自動車重量税、軽自動車税、★印●印の車両は、自動車取得税、自動車重量税の軽減措置が受けられます。(☆印★印の車両は、取得税は2019年3月31日まで、重量税は2019年4月30日までの新車届出が対象。●印の車両は、取得税は2018年3月31日まで、重量税は2018年4月30日までの新車届出が対象。軽自動車税は2019年3月31日までの新車届出が対象となり、新車届出の翌年度に軽減措置が受けられます。)
 詳しくは販売会社へお問い合わせください。

■ 主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。
 ■ N-ONE、アレルクリーン\Aller Clean、アレルフリー、センタータンクレイアウト、G-CON、INTER NAVI SYSTEM、PGM-FI、VSA、2トーンカラースタイルは本田技研工業株式会社の商標です。
 ■ iPodは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
 ■ Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
 ■ HDMI®、HDMI®ロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国々におけるHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
 ■ プラズマクラスターマークおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の商標です。
 ■ 製造事業者：本田技研工業株式会社