

基礎情報		DBA-JF1		DBA-JF2	
車両型式					
エンジン	型式	S07A			
	総排気量(L)	0.658			
駆動装置	駆動方式	FF		4WD	
	変速機	CVT			
燃料消費率	 燃費(km/L)*1 CO <sub>2</sub> 排出量(g/km) (燃費からの換算値)	24.0	22.2	23.2	21.2
		96.7	104.6	100.1	109.5
	参考	平成27年度 燃費基準 +10%達成車	平成27年度 燃費基準達成車	平成27年度 燃費基準 +10%達成車	平成27年度 燃費基準達成車
	平成32年度 燃費基準達成車	○	-	-	-
排出ガス	適合規制・認定レベル		平成17年排出ガス基準75%低減		
	JC08H+JC08Cモード 規制値・認定値等 (単位:g/km)	CO	1.15		
		NMHC	0.013		
		NO <sub>x</sub>	0.013		
		PM	-		
参考	九都県市指定低公害車の基準に適合				
適合騒音規制レベル		平成10年騒音規制 規制値:加速走行76dB(A)			
エアコン冷媒使用量		種類:代替フロン134a 使用量:320g			
車室内VOC		自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)			
環境負荷物質削減	鉛*2	自工会2006年目標達成(1996年使用量*3の1/10)			
	水銀*4	自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止*5)			
	六価クロム	自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)			
	カドミウム	自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)			
	自工会目標適用除外部品	*2:鉛/バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *4:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)			
リサイクル	樹脂、ゴム部品への材料表示	樹脂、ゴム部品に可能な限り全て			
	リサイクルし易い材料*6を使用した部品	カウルトップガーニッシュ、グローブボックス、サンバイザー、ドアライニング、バンパーフェース、ピラーガーニッシュなどの内外装部品			
	再生材を使用している部品	アンダーカバー、バッテリーボックス、吸音材			
	リサイクル可能率	車全体で90%以上*7			
環境負荷物質使用状況等	鉛	使用部品:塩ビ・ゴム部品、電子基盤、電気部品のはんだ、圧電素子等(PZTセンサー)			
	水銀	水銀廃止済部品*8:コンビネーションメーター、室内蛍光灯			
	六価クロム	全廃済み			
	カドミウム	全廃済み			
その他	グリーン購入法適合状況	グリーン購入法適合車			

\*1 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

\*3 1996年乗用車の業界平均使用量は1850g(バッテリーを除く)。

\*5 交通安全上必須な部品の極微量使用を除外。

\*6 ポリプロピレン、ポリエチレンなどの熱可塑性プラスチック。

\*7 「新型車のリサイクル可能率の定義と算出方法のガイドライン(1998年 自工会)」に基づき算出。

\*8 自工会目標では適用除外部品だが、N-BOX +、N-BOX + Customでは自主的に廃止した部品。

※ この環境仕様書は2014年4月現在のものです。