N-BOX SLASH

主要諸元

			タイプ	G		Lパッケージ/L インテリアカラーパッケージ		ターボLパッケージ/ターボL インテリアカラーパッケージ		X		ターボパッケージ	
			駆動方式	FF	4WD	FF	4WD	FF	4WD	FF	4WD	FF	4WD
	車名・型式			ホンダ・DBA-JF1★	ホンダ・DBA-JF2★	ホンダ・DBA-JF1★	ホンダ・DBA-JF2★	ホンダ・DBA-JF1★	ホンダ・DBA-JF2	ホンダ・DBA-JF1★	ホンダ・DBA-JF2★	ホンダ・DBA-JF1●	ホンダ・DBA-JF2
	トランスミッション			無段変速オートマチック(トルクコンバーター付)※									
寸法・重量・乗車定員	全長(m)/全幅(m)			3.395/1.475									
	全高(m)			1.670	1.685	1.670	1.685	1.670	1.685	1.670	1.685	1.670	1.685
	ホイールベース(m)			2.520									
	トレッド(m)	前		1.305	1.300	1.305	1.300	1.305	1.300	1.305	1.300	1.295	1.290
		後		1.305								1.295	
	最低地上高(m)			0.140									
	車両重量(kg)			920	970	920	970	930〈940〉	980〈990〉	930	990〈980〉	950	1,000
	乗車定員(名)			4									
	客室内寸法(m)	長さ/幅/高さ		2.180/1.335/1.290									
エンジン	エンジン型式/エンジン種類・シリンダー数及び配置			S07A/水冷直列3気筒横置									
	弁機構			DOHC チェーン駆動 吸気2 排気2									
	総排気量(L)			0.658									
	内径×行程(mm)			64.0×68.2									
	圧縮比			11.8				9.2		11.8		9.2	
	燃料供給装置形式			電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI)									
	使用燃料種類			無鉛レギュラーガソリン									
	燃料タンク容量(L)			35	30	35	30	35	30	35	30	35	30
性能	最高出力(kW[PS]/rpm)			43[58]/7,300				47[64]/6,000		43[58]/7,300		47[64]/6,000	
	最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)			65[6.6]/4,700				104[10.6]/2,600		65[6.6]/4,700		104[10.6]/2,600	
	JC08モード 走行燃料消費率(国土交通省審査値)(km/L)			25.8	24.8	25.8	24.8	24.0	21.8	25.8	23.8	23.0	21.0
	主要燃費向上対策			アイドリングストップ装置/可変バルブタイミング/自動無段変速機(CVT)/電動パワーステアリング									
	最小回転半径(m)			4.5	4.7	4.5	4.7	4.5	4.7	4.5	4.7	4.7	
動力伝達・走行装置	変速比	前進		3.680〜0.674				3.152〜0.577(マニュアルモード付)		3.680〜0.674		3.152〜0.577(マニュアルモード付)	
		後退		2.722〜1.248									
	減速比			4.894	前4.894 後2.533	4.894	前4.894 後2.533	4.894	前4.894 後2.533	4.894	前4.894 後2.533	4.894	前4.894 後2.533
	ステアリング装置形式			ラック・ピニオン式(電動パワーステアリング仕様)									
	タイヤ	前・後		155/65R14 75S								165/55R15 75V	
	主ブレーキの種類・形式	前		油圧式ディスク				油圧式ベンチレーテッドディスク		油圧式ディスク		油圧式ベンチレーテッドディスク	
		後		油圧式リーディング・トレーリング									
	サスペンション方式	前		マクファーソン式									
		後		車軸式	ド・ディオン式	車軸式	ド・ディオン式	車軸式	ド・ディオン式	車軸式	ド・ディオン式	車軸式	ド・ディオン式
	スタビライザー形式	前		トーション・バー式									

※G・ターボLパッケージ、G・ターボL インテリアカラー パッケージ、X・ターボパッケージは、無段変速オートマチック(トルクコンバーター付)[7スピードモード付]+パドルシフトとなります。〈 〉内はメーカーオプションのあんしんパッケージ装着車。■燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。★印●印の車両は、自動車取得税、自動車重量税の軽減措置が受けられます。(★印の車両は、取得税は2019年3月31日まで、重量税は2019年4月30日までの新車届出が対象。●印の車両は、取得税は2018年3月31日まで、重量税は2018年4月30日までの新車届出が対象。)詳しくは販売会社へお問い合わせください。■主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。■N-BOX SLASH、アレルクリーン＼Aller Clean、アレルフリー、センタータンクレイアウト、G-CON、INTER NAVI SYSTEM、PGM-FI、ULTR SEAT(ウルトラシート)、ビタ駐ミラー、VSA、2トーンカラースタイルは本田技研工業株式会社の商標です。■iPhone、Siriは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。■Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。■FOSTEXロゴはフォスター電機株式会社の商標です。■HDMI®、HDMI®ロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国々におけるHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。■プラズマクラスターマークおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の商標です。■製造事業者:本田技研工業株式会社

寸法イメージ図

単位:mm
G・Lパッケージ
(FF)

