

主要諸元 ADV160

車名・型式		ホンダ・8BK-KF54
全長/全幅/全高(mm)		1,950/760/1,195
軸距(mm)		1,325
最低地上高(mm)★		165
シート高(mm)★		780
車両重量(kg)		136
乗車定員(人)		2
燃料消費率*1	国土交通省届出値: 定地燃費値*2(km/h)	52.0(60)〈2名乗車時〉
(km/L)	WMTCモード値★ (クラス)*3	42.5(クラス 2-1)〈1名乗車時〉
最小回転半径(m)		1.9
エンジン型式		KF54E
エンジン種類		水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒
総排気量(cm³)		156
内径×行程(mm)		60.0×55.5
圧縮比★		12.0
最高出力(kW[PS])/rpm)		12[16]/8,500
最大トルク(N・m[kgf・m])/rpm)		15[1.5]/6,500
始動方式★		セルフ式
燃料供給装置形式		電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉
点火装置形式★		フルトランジスタ式バッテリー点火
燃料タンク容量(L)		8.1
変速機形式		無段変速式(Vマチック)
タイヤ	前	110/80-14M/C 53P
	後	130/70-13M/C 57P
ブレーキ形式	前	油圧式ディスク(ABS)
	後	油圧式ディスク
懸架方式	前	テレスコピック式
	後	ユニットスイング式
フレーム形式		アンダーボーン

■道路運送車両法による型式認定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元)

■製造事業者／Thai Honda Co., Ltd.

■製造国／タイ

■輸入事業者／本田技研工業株式会社

※1 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。

※2 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

※3 WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

※ADV、Honda Smart Key System、PGM-FIは本田技研工業株式会社の登録商標です。

※この主要諸元は2024年11月現在のものです。