

主要諸元 CT125・ハンターカブ

車名・型式		ホンダ・8BJ-JA65
全長/全幅/全高(mm)		1,965/805/1,085
軸距(mm)		1,260
最低地上高(mm)★		165
シート高(mm)★		800
車両重量(kg)		118
乗車定員(人)		2
燃料消費率*1 (km/L)	国土交通省届出値: 定地燃費値*2(km/h)	63.0(60)〈2名乗車時〉
	WMTCモード値★ (クラス)*3	66.9(クラス 1)〈1名乗車時〉
最小回転半径(m)		2.0
エンジン型式		JA65E
エンジン種類		空冷4ストロークOHC単気筒
総排気量(cm³)		123
内径×行程(mm)		50.0 × 63.1
圧縮比★		10.0
最高出力(kW[PS]/rpm)		6.7[9.1]/6,250
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)		11[1.1]/4,750
燃料供給装置形式		電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉
始動方式★		セルフ式(キック式併設)
点火装置形式★		フルトランジスタ式バッテリー点火
潤滑方式★		圧送飛沫併用式
燃料タンク容量(L)		5.3
クラッチ形式★		湿式多板コイルスプリング式
変速機形式		常時噛合式4段リターン※
変速比	1速	2.500
	2速	1.550
	3速	1.150
	4速	0.923
減速比(1次★/2次)		3.421/2.714
キャスト角(度)★		27° 00′
トレール量(mm)★		80
タイヤ	前	80/90-17M/C 44P
	後	80/90-17M/C 50P
ブレーキ形式	前	油圧式ディスク(ABS)
	後	油圧式ディスク
懸架方式	前	テレスコピック式
	後	スイングアーム式
フレーム形式		バックボーン

※走行中はリターン式で停車時のみロータリー式になるチェンジ機構です。

■道路運送車両法による型式認定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元)

■製造事業者／Thai Honda Co., Ltd.

■製造国／タイ

■輸入事業者／本田技研工業株式会社

*1 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。

*2 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

*3 WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。