

車名・型式	ホンダ・2BH-TA03	
全長(mm)	1,895	
全幅(mm)	660	
全高(mm)	1,690	
軸距(mm)	1,410	
トレッド(mm)	495	
最低地上高(mm)★	85	
シート高(mm)★	700	
車両重量(kg)	139	
乗車定員(人)	1	
最小回転半径(m)	2.0	
エンジン型式・種類	TA03E・水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒	
総排気量(cm ³)	49	
圧縮比★	12.0	
最高出力(kW[PS]/rpm)	3.4[4.6]/7,500	
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)	4.4[0.45]/7,000	
燃料供給装置形式	電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉	
燃料タンク容量(L)	5.9	
燃料消費率※(km/L)	54.5(30km/h定地燃費値)	
始動方式★	セルフ式(キック式併設)	
点火装置形式★	フルトランジスタ式バッテリー点火	
変速機形式	無段変速式(Vマチック)	
タイヤ	前	100/100-12 62J
	後	130/70-8 42L
ブレーキ形式	前・後	機械式リーディング・トレーリング
懸架方式	前	ボトムリンク式
	後	ユニットスイング式
フレーム形式	アンダーボーン	

■道路運送車両法による型式認定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元)
■製造事業者／本田技研工業株式会社

※ 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。 ※ 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

※本仕様は予告なく変更する場合があります。
※GYRO CANOPY、PGM-FIは本田技研工業株式会社の登録商標です。
※この主要諸元は2022年7月現在のものです。