

主要諸元

主要諸元		タイプ	G Honda SENSING				L Honda SENSING				+STYLE FUN Honda SENSING				+STYLE FUN+ターボ Honda SENSING				+STYLE COOL Honda SENSING				+STYLE COOL+ターボ Honda SENSING			
			ハイローフ								ローラーフ															
車名・型式		FF	4WD		FF	4WD		FF	4WD		FF	4WD		FF	4WD		FF	4WD		FF	4WD					
トランスミッション		ホンダ HBD-JJ1	ホンダ HBD-JJ2	ホンダ HBD-JJ1	ホンダ HBD-JJ2	ホンダ HBD-JJ1	ホンダ HBD-JJ2	ホンダ HBD-JJ1	ホンダ HBD-JJ2	ホンダ HBD-JJ1	ホンダ HBD-JJ2	ホンダ HBD-JJ1	ホンダ HBD-JJ2	ホンダ HBD-JJ1	ホンダ HBD-JJ2	ホンダ HBD-JJ1	ホンダ HBD-JJ2	ホンダ HBD-JJ1	ホンダ HBD-JJ2	ホンダ HBD-JJ1	ホンダ HBD-JJ2					
6速マニュアル		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
寸法・重量・乗車定員	全長(m)/全幅(m)	3,395/1,475																								
	全高(m)	1,945		1,960		1,945		1,960		1,945		1,960		1,945		1,960		1,850		1,865		1,850		1,865		
	ホイールベース(m)	2,520																								
	トレッド(m)	1,310																								
	最低地上高(m)	1,310																								
	車両重量(kg)	930		940		980		1,000		930		950		990		1,000		940		960		1,000		1,010		
	乗車定員(名)	2(4)																								
	最大積載量(kg)	350(200)																								
	荷室内側寸法(m)	1,510/1,330(0.785)																								
	エンジン	エンジン型式/エンジン種類・シリンダー数及び配置	S07B/水冷直列3気筒横置																							
	弁機構	DOHC チェーン駆動 吸気2 排気2																								
	総排気量(L)	0.658																								
	内径×行程(mm)	60.0×77.6																								
	圧縮比	9.8																								
	燃料供給装置形式	電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI)																								
	使用燃料種類	無鉛レギュラーガソリン																								
	燃料タンク容量(L)	27		25		27		25		27		25		27		25		27		25		27		25		
性能	最高出力(kW[PS]/rpm)	39[53]/6,800																								
	最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)	47[64]/6,000																								
	JC08モード走行燃料消費率(国土交通省審査値)(km/L)	18.6	23.8	17.6	21.2	18.6	23.8	17.6	21.2	18.6	23.8	17.6	21.2	18.6	23.8	17.6	21.2	18.6	23.8	17.6	21.2	18.6	23.8	17.6	21.2	
	主要燃費向上対策	アイドリングストップ装置/可変バルブタイミング/自動無段変速機(CVT) [CVT車]/電動パワーステアリング																								
動力伝達・走行装置	最小回転半径(m)	4.6		4.7		4.6		4.7		4.6		4.7		4.6		4.7		4.6		4.7		4.6		4.7		
	変速比	1速	3.923	3.677~0.753	3.923	3.677~0.753	3.923	3.677~0.753	3.923	3.677~0.753	3.923	3.677~0.753	3.923	3.677~0.753	3.923	3.677~0.753	3.923	3.677~0.753	3.923	3.677~0.753	3.923	3.677~0.753	3.923	3.677~0.753	3.923	3.677~0.753
		2速	2.318	—	2.318	—	2.318	—	2.318	—	2.318	—	2.318	—	2.318	—	2.318	—	2.318	—	2.318	—	2.318	—	2.318	—
		3速	1.606	—	1.606	—	1.606	—	1.606	—	1.606	—	1.606	—	1.606	—	1.606	—	1.606	—	1.606	—	1.606	—	1.606	—
		4速	1.097	—	1.097	—	1.097	—	1.097	—	1.097	—	1.097	—	1.097	—	1.097	—	1.097	—	1.097	—	1.097	—	1.097	—
		5速	0.829	—	0.829	—	0.829	—	0.829	—	0.829	—	0.829	—	0.829	—	0.829	—	0.829	—	0.829	—	0.829	—	0.829	—
		6速	0.634	—	0.634	—	0.634	—	0.634	—	0.634	—	0.634	—	0.634	—	0.634	—	0.634	—	0.634	—	0.634	—	0.634	—
	後退	4.454	2.645~1.313	4.454	2.645~1.313	4.454	2.645~1.313	4.454	2.645~1.313	4.454	2.645~1.313	4.454	2.645~1.313	4.454	2.645~1.313	4.454	2.645~1.313	4.454	2.645~1.313	4.454	2.645~1.313	4.454	2.645~1.313	4.454	2.645~1.313	
	減速比	6.307	5.176	6.307	5.176	6.307	5.176	6.307	5.176	6.307	5.176	6.307	5.176	6.307	5.176	6.307	5.176	6.307	5.176	6.307	5.176	6.307	5.176	6.307	5.176	
	ステアリング装置形式	ラック・ピニオン式(電動パワーステアリング仕様)																								
タイヤ	145/80R12 80/78N LT																									
主ブレーキの種類・形式	油圧式ディスク/油圧式リーディング・トレーリング																									
サスペンション方式	マクファソン式																									
スタビライザー形式	トーション・バー式/—																									

〈 〉内は4名乗車時の数値です。 ■燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ☆印の車両は、自動車取得税、自動車重量税、軽自動車税、★印の車両は、自動車取得税、自動車重量税の軽減措置が受けられます。(取得税は2019年3月31日まで、重量税は2019年4月30日までの新車届出が対象、軽自動車税は2019年3月31日までの新車届出が対象となり、新車届出の翌年度に軽減措置が受けられます。) ※主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。 ■N-VAN、ダブルビッグ大開口、センサータンククイアウト、G-CON、Honda SENSING、INTER NAVI、LKAS、PGM-FI、VSAは本田技研工業株式会社の商標です。 ■製造事業者:本田技研工業株式会社

環境仕様

平成27年度燃費基準 +25%達成車		G-Honda SENSING (FF/CVT) L-Honda SENSING (FF/CVT) +STYLE FUN-Honda SENSING (FF/CVT) +STYLE COOL-Honda SENSING (FF/CVT)		平成27年度燃費基準 +20%達成車		+STYLE FUN・ターボ Honda SENSING (FF) +STYLE COOL・ターボ Honda SENSING (FF)		平成27年度燃費基準 +10%達成車		G-Honda SENSING (4WD/CVT) L-Honda SENSING (4WD/CVT) +STYLE FUN-Honda SENSING (4WD/CVT) +STYLE FUN・ターボ Honda SENSING (4WD) +STYLE COOL-Honda SENSING (4WD/CVT) +STYLE COOL・ターボ Honda SENSING (4WD)		「平成17年排出ガス基準 75%低減レベル」認定車		全タイプ 低排出ガス車	
															

基礎情報	車両型式	HBD-JJ1				HBD-JJ2			
	原動機	型式 / 総排気量 (L)				型式 / 総排気量 (L)			
駆動装置	駆動方式	FF				4WD			
	変速機	CVT				6MT			
燃費消費率	燃費 (km/L) *1	23.8	23.6	18.6	21.2	17.6			
	CO ₂ 排出量 (g/km) (燃費からの換算値)	97.5	98.4	124.8	109.5	131.9			
環境性能情報	参考	平成27年度燃費基準+25%達成率		平成27年度燃費基準+20%達成率	平成27年度燃費基準+10%達成率		—		
	適合規制・認定レベル	JC08H+JC08Cモード認定基準値 (単位: g/km) CO / NMHC / NOx				4.02 / 0.013 / 0.013			
排出ガス	参考	九都府市指定低公害車の基準に適合 (CVT)							

環境性能情報	適合騒音規制レベル	平成28年度騒音規制値:加速走行72dB(A)	
	騒音 / GWP値 *2	HFC-134a / 1430 *3	
エアコン冷暖	使用量	310g	
	車室内VOC	自工会目標達成 (厚生労働省室内濃度指針値以下) 自工会2006年目標達成 (1996年使用量 *4 01/01)	
環境負荷物質削減	水	自工会目標達成 (2005年1月以降使用禁止 *5)	
	六価クロム <td colspan="2">自工会目標達成 (2008年1月以降使用禁止)</td>	自工会目標達成 (2008年1月以降使用禁止)	
リサイクル	カドミウム <td colspan="2">自工会目標達成 (2007年1月以降使用禁止)</td>	自工会目標達成 (2007年1月以降使用禁止)	
	部材・部品への材料表示 <td colspan="2">100%以上の樹脂部品表示</td>	100%以上の樹脂部品表示	
取組環境への取り組み	リサイクル	ワイドミール類、パンパフスなどの内外装部品	
	その他 <td colspan="2">グリーン購入法適合状況</td>	グリーン購入法適合状況	

*1: 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(