

主要諸元

CT125

CT125・ハンターカブ 主要諸元		CT125・ハンターカブ
車名・型式		ホンダ・2BJ-JA55
全長(mm)		1,960
全幅(mm)		805
全高(mm)		1,085
軸距(mm)		1,255
最低地上高(mm)★		165
シート高(mm)★		800
車両重量(kg)		120
乗車定員(人)		2
燃料消費率*1 (km/L)	国土交通省届出値:定地燃費値*2 (km/h)	61.0 (60) 〈2名乗車時〉
	WMTCモード値★(クラス)*3	67.2(クラス1) 〈1名乗車時〉
最小回転半径(m)		1.9
エンジン型式		JA55E
エンジン種類		空冷4ストロークOHC単気筒
総排気量(cm ³)		124
内径×行程(mm)		52.4×57.9
圧縮比★		9.3
最高出力(kW [PS]/rpm)		6.5[8.8]/7,000
最大トルク(N・m [kgf・m]/rpm)		11[1.1]/4,500
燃料供給装置形式		電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉
始動方式★		セルフ式(キック式併設)
点火装置形式★		フルトランジスタ式バッテリー点火
潤滑方式★		圧送飛沫併用式
燃料タンク容量(L)		5.3
クラッチ形式★		湿式多板コイルスプリング式
変速機形式		常時噛合式4段リターン*
	1速	2.500
	2速	1.550
変速比	3速	1.150
	4速	0.923
減速比(1次*/2次)		3.350/2.785
キャスト角(度)★		27°00'
トレール量(mm)★		80
タイヤ	前	80/90-17M/C 44P
	後	80/90-17M/C 44P
ブレーキ形式	前	油圧式ディスク
	後	油圧式ディスク
懸架方式	前	テレスコピック式
	後	スイングアーム式
フレーム形式		バックボーン

*走行中はリターン式で停車時のみロータリー式になるチェンジ機構です。

■道路運送車両法による型式認定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元) ■製造事業者/Thai Honda Manufacturing Co., Ltd.

■製造国/タイ ■輸入事業者/本田技研工業株式会社

*1.燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。

*2.定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

*3. WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

燃料消費率の表示について

WMTCモード測定法で排出ガス試験を行い型式申請した機種は従来の「定地燃費値」に加え、「WMTCモード値」を記載しています。エンジンや排出ガス浄化システムなどが同じシリーズ機種においては、定地燃費値が異なってもWMTCモード値が同一の場合があります。これは、型式申請時の排出ガス試験においては、排出ガス中の規制物質の排出量が多岐にわたる機種により試験を行い届け出をしており、この試験結果にもとづきWMTCモード値を計算し、シリーズ機種それぞれのWMTCモード値としているためです。

WMTCモード値については、日本自動車工業会ホームページ(<http://www.jama.or.jp/motorcycle/>)もご参照ください。

※本仕様は予告なく変更する場合があります。 ※写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。

※写真は事前に許可を得た場所で撮影を行っております。 ※ハンターカブ、PGM-FIは本田技研工業株式会社の登録商標です。