

クロスカブ

車名・型式	ホンダ・EBJ-JA10	
全長×全幅×全高(mm)	1,945×815×1,150	
軸距(mm)	1,225	
最低地上高(mm)	155	
シート高(mm)	784	
車両重量(kg)	105	
乗車定員(人)	1	
燃料消費率(km/L)	62.5 (60km/h定地走行テスト値)	
最小回転半径(m)	1.9	
エンジン型式	JA10E	
エンジン種類	空冷 4ストローク OHC 単気筒	
総排気量(cm <sup>3</sup> )	109	
内径×行程(mm)	50.0×55.6	
圧縮比	9.0	
最高出力(kW [PS]/rpm)	5.9 [8.0]/7,500	
最大トルク(N・m [kgf・m]/rpm)	8.5 [0.87]/5,500	
燃料供給装置形式	電子式<電子制御燃料噴射装置 (PGM-FI)>	
始動方式	セルフ式 (キック式併設)	
点火装置形式	フルトランジスタ式バッテリー点火	
潤滑方式	圧送飛沫併用式	
燃料タンク容量(L)	4.3	
クラッチ形式	湿式多板ダイヤフラムスプリング	
変速機形式	常時噛合式4段リターン※	
変速比	1 速	2.615
	2 速	1.555
	3 速	1.136
	4 速	0.916
減速比 (1次/2次)	4.058/2.642	
キャスター角(度)	27°00′	
トレール量 (mm)	82	
タイヤ	前	2.75-17 41P
	後	2.75-17 41P
ブレーキ形式	前	機械式リーディング・トレーリング
	後	機械式リーディング・トレーリング
懸架方式	前	テレスコピック式
	後	スイングアーム式
フレーム形式	バックボーン	

※走行中はリターン式で、停車時のみロータリー式になるチェンジ機構です。

■道路運送車両法による型式認定申請書数値(シート高はHonda測定値) ■製造事業者/新大洲本田摩托有限公司 ■製造国/中国  
 ■輸入事業者/本田技研工業株式会社

\* 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞など)や運転方法、車両状態(装備、仕様)、整備などの諸条件により異なります。  
 ※本仕様は予告なく変更する場合があります。