

グロム

車名・型式	ホンダ・EBJ-JC61	
全長 (mm)	1,760	
全幅 (mm)	755	
全高 (mm)	1,010	
軸距 (mm)	1,200	
最低地上高 (mm)	160	
シート高 (mm)	750	
車両重量 (kg)	102	
乗車定員 (人)	2	
燃料消費率 (km/L)*	63.2 (60km/h定地走行テスト値)	
最小回転半径 (m)	1.9	
エンジン型式	JC61E	
エンジン種類	空冷4ストロークOHC単気筒	
総排気量 (cm ³)	124	
内径×行程 (mm)	52.4×57.9	
圧縮比	9.3	
最高出力 (kW[PS]/rpm)	7.2[9.8]/7,000	
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm)	11[1.1]/5,250	
燃料供給装置形式	電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)>	
始動方式	セルフ式	
点火装置形式	フルトランジスタ式バッテリー点火	
潤滑方式	圧送飛沫併用式	
燃料タンク容量 (L)	5.5	
クラッチ形式	湿式多板コイルスプリング式	
変速機形式	常時噛合式4段リターン	
変速比	1速	2.500
	2速	1.550
	3速	1.150
	4速	0.923
減速比 (1次/2次)	3.350/2.266	
キャスター角 (度)	25° 00'	
トレール量 (mm)	81	
タイヤ	前	120/70-12 51L
	後	130/70-12 56L
ブレーキ形式	前	油圧式ディスク
	後	油圧式ディスク
懸架方式	前	テレスコピック式
	後	スイングアーム式
フレーム形式	バックボーン	

■ 道路運送車両法による型式認定申請書数値(シート高はHonda測定値)

■ 製造事業者/Thai Honda Manufacturing Co.,Ltd. ■ 製造国/タイ ■ 輸入事業者/本田技研工業株式会社

* 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞など)や 運転方法、車両状態(装備、仕様)、整備などの諸条件により異なります。

※本仕様は予告なく変更する場合があります。