

## LEAD125

車名・型式	ホンダ・EBJ-JF45	
全長(mm)	1,835	
全幅(mm)	685	
全高(mm)	1,125	
軸距(mm)	1,275	
最低地上高(mm)	140	
シート高(mm)	760	
車両重量(kg)	113	
乗車定員(人)	2	
燃料消費率(km/L)*	51.0(60km/h定地走行テスト値)	
最小回転半径(m)	2.0	
エンジン型式	JF45E	
エンジン種類	水冷4ストロークOHC単気筒	
総排気量(cm <sup>3</sup> )	124	
内径×行程(mm)	52.4×57.9	
圧縮比	11.0	
最高出力(kW[PS]/rpm)	8.4[11]/8,500	
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)	12[1.2]/5,000	
燃料供給装置形式	電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉	
始動方式	セルフ式	
点火装置形式	フルトランジスタ式バッテリー点火	
燃料タンク容量(L)	6.0	
変速機形式	無段変速式(Vマチック)	
キャスト角(度)	26°30′	
トレール量(mm)	75	
タイヤ	前	90/90-12 44J
	後	100/90-10 56J
ブレーキ形式	前	油圧式ディスク
	後	機械式リーディング・トレーリング
懸架方式	前	テレスコピック式
	後	ユニットスイング式
フレーム形式	アンダーボーン	

■道路運送車両法による型式認定申請書数値(シート高はHonda測定値)

■製造事業者/Honda Vietnam Co., Ltd. ■製造国/ベトナム ■輸入事業者/本田技研工業株式会社

\*燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞など)や運転方法、車両状態(装備、仕様)、整備などの諸条件により異なります。

※本仕様は予告なく変更する場合があります。