

主要諸元



機種	スーパーカブ110	
車名・型式	ホンダ・EBJ-JA07	
全長(m)	1.830	
全幅(m)	0.710	
全高(m)	1.040	
軸距(m)	1.190	
最低地上高(m)	0.140	
シート高(m)	0.735	
車両重量(kg)	93	
乗車定員(人)	2	
燃料消費率(km/ℓ)	63.5(60km/h定地走行テスト値)	
最小回転半径(m)	1.8	
エンジン型式	JA07E	
エンジン種類	空冷4ストロークOHC単気筒	
総排気量(cm ³)	109	
内径×行程(mm)	50.0×55.6	
圧縮比	9.0	
最高出力(kW[PS]/rpm)	6.0[8.1]/7,500	
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm)	8.4[0.86]/5,500	
燃料供給装置形式	電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)>	
始動方式	セルフ式(キック式併設)	
点火装置形式	フルトランジスタ式バッテリー点火	
潤滑方式	圧送飛沫併用式	
燃料タンク容量(ℓ)	4.3	
クラッチ形式	湿式多板ダイヤフラムスプリング	
変速機形式	常時噛合式4段リターン	
変速比	1速	2.615
	2速	1.555
	3速	1.136
	4速	0.916
減速比(1次/2次)	4.058/2.428	
キャスト角(度)	26° 50′	
トレール量(mm)	77	
タイヤ	前	2.25-17 33L
	後	2.50-17 43L
ブレーキ形式	前	機械式リーディング・トレーリング
	後	機械式リーディング・トレーリング
懸架方式	前	テレスコピック式
	後	スイングアーム式
フレーム形式	バックボーン式	

■製造事業者／本田技研工業株式会社