

Silver Wing GT<400> 主要諸元 ()内はABS仕様

Silver Wing GT

通称名	シルバーウイング GT<400>	
型式	EBL-NF03	
全長 (m)	2.285	
全幅 (m)	0.770	
全高 (m)	1.430	
軸距 (m)	1.600	
最低地上高 (m)	0.135	
シート高 (m)	0.730	
車両重量 (kg)	249 [252]	
乗車定員 (人)	2	
燃料消費率 (km/ℓ)	32.0 (60km/h定地走行テスト値)	
最小回転半径 (m)	2.8	
エンジン型式	NF01E	
エンジン種類	水冷4ストロークDOHC4バルブ2気筒	
総排気量 (cm ³)	398	
内径×行程 (mm)	64.0×62.0	
圧縮比	10.8	
最高出力 (kW [PS]/rpm)	28 [39]/8,000	
最大トルク (N・m [kg・m]/rpm)	37 [3.8]/6,500	
燃料供給装置形式	電子式<電子制御燃料噴射式 (PGM-FI)>	
始動方式	セルフ式	
点火装置形式	フルトランジスタ式バッテリー点火	
燃料タンク容量 (ℓ)	16	
変速機形式	無段変速式 (Vマチック)	
タイヤ	前	120/80-14M/C 58S
	後	150/70-13M/C 64S
ブレーキ形式	前	油圧式ディスク
	後	油圧式ディスク
懸架方式	前	テレスコピック式
	後	スイングアーム式
フレーム形式	バックボーン	

■道路運送車両法による型式指定申請書数値(シート高は当社測定値) ■製造事業者/本田技研工業株式会社