

主要諸元

VFR1200F Dual Clutch Transmission

通 称 名		VFR1200F	VFR1200F Dual Clutch Transmission
車 名 ・ 型 式		ホンダ・EBL-SC63	
全長×全幅×全高 (m)		2.250×0.755×1.220	2.250×0.740×1.220
軸 距 (m)		1.545	
最 低 地 上 高 (m)		0.125	
シ ー ト 高 (m)		0.790	
車 両 重 量 (kg)		268	278
乗 車 定 員 (人)		2	
燃 料 消 費 率 (km/ℓ)		20.5 (60km/h定地走行テスト値)	22.0 (60km/h定地走行テスト値)
最 小 回 転 半 径 (m)		3.5	
エンジン型式・種類		SC63E・水冷 4ストローク OHC 4バルブ V型4気筒	
総 排 気 量 (cm³)		1,236	
内 径 × 行 程 (mm)		81.0×60.0	
圧 縮 比		12.0	
最 高 出 力 (kW[PS]/rpm)		82[111]/8,500	
最 大 ト ル ク (N・m[kgf・m]/rpm)		111[11.3]/6,000	
燃料供給装置形式		電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)>	
使用燃料種類		無鉛プレミアムガソリン	
始 動 方 式		セルフ式	
点 火 装 置 形 式		フル・トランジスタ式バッテリー点火	
潤 滑 方 式		圧送飛沫併用式	
燃料タンク容量 (ℓ)		18	
ク ラ ッ チ 形 式		湿式多板ダイヤフラム・スプリング式	湿式多板コイル・スプリング式
変 速 機 形 式		常時噛合式6段リターン	電子式6段変速
変 速 比	1 速	2.600	2.411
	2 速	1.600	1.700
	3 速	1.217	1.304
	4 速	1.034	1.034
	5 速	0.937	0.941
	6 速	0.866	0.885
減速比 (1次/次2)		1.738/ 0.948×1.117×2.545	1.738/ 0.951×1.117×2.545
キャスター角(度)/トレール量 (mm)		25° 30' /101	
タ イ ヤ サ イ ズ	前	120/70ZR17M/C(58W)	
	後	190/55ZR17M/C(75W)	
ブ レ ー キ 形 式	前	油圧式ダブルディスク	
	後	油圧式シングルディスク	
懸 架 方 式	前	テレスコピック式(倒立サス)	
	後	スイングアーム式(プロリンク)	
フ レ ー ム 形 式		ダイヤモンド	

■製造事業者／本田技研工業株式会社