

ズーマーX

車名・型式	ホンダ・EBJ-JF52	
全長(mm)	1,830	
全幅(mm)	760	
全高(mm)	1,065	
軸距(mm)	1,255	
最低地上高(mm)	135	
シート高(mm)	763	
車両重量(kg)	105	
乗車定員(人)	2	
燃料消費率(km/L)*	52.0(60km/h定地走行テスト値)	
最小回転半径(m)	1.8	
エンジン型式	JF52E	
エンジン種類	空冷4ストロークOHC単気筒	
総排気量(cm ³)	107	
内径×行程(mm)	50.0×55.0	
圧縮比	9.5	
最高出力(kW[PS]/rpm)	6.5[8.8]/8,000	
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)	8.9[0.91]/6,500	
燃料供給装置形式	電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉	
始動方式	セルフ式(キック式併設)	
点火装置形式	フルトランジスタ式バッテリー点火	
燃料タンク容量(L)	4.5	
キャスター角(度)	26°35'	
トレール量(mm)	85	
点火装置形式	フルトランジスタ式バッテリー点火	
変速機形式	無段変速式(Vマチック)	
タイヤ	前	100/90-12 59J
	後	110/90-12 64L
ブレーキ形式	前	油圧式ディスク
	後	機械式リーディング・トレーリング
懸架方式	前	テレスコピック式
	後	ユニットスイング式
フレーム形式	アンダーボーン	

■ 道路運送車両法による型式指定申請書数値(シート高はHonda測定値) ■ 製造事業者/Thai Honda Manufacturing Co., Ltd. ■ 製造国/タイ
 ■ 輸入事業者/本田技研工業株式会社
 * 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞など)や 運転方法、車両状態(装備、仕様)、整備などの諸条件により異なります。
 ※本仕様は予告なく変更する場合があります。