

# 主要諸元

CRF250R

## CRF250R

|                        |    |                                     |
|------------------------|----|-------------------------------------|
| 車名・型式                  |    | ホンダ・ME10                            |
| 全長(mm)                 |    | 2,181                               |
| 全幅(mm)                 |    | 827                                 |
| 全高(mm)                 |    | 1,271                               |
| 軸距(mm)                 |    | 1,489                               |
| 最低地上高(mm)              |    | 322                                 |
| シート高(mm)               |    | 951                                 |
| 車両重量(kg)               |    | 106.2                               |
| エンジン種類                 |    | 水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒                  |
| 総排気量(cm <sup>3</sup> ) |    | 249.4                               |
| 内径×行程(mm)              |    | 76.8×53.8                           |
| 圧縮比                    |    | 13.5                                |
| 燃料供給装置形式               |    | 電子式＜電子制御燃料噴射装置PGM-FI(スロットルボアφ46mm)＞ |
| 始動方式                   |    | プライマリーキック式                          |
| 点火装置形式                 |    | フルランジスタ式デジタル点火                      |
| 燃料タンク容量(L)             |    | 6.3                                 |
| クラッチ形式                 |    | 湿式多板コイルスプリング式                       |
| 変速機形式                  |    | 常時噛合式5段リターン                         |
| 変速比                    | 1速 | 2.357                               |
|                        | 2速 | 1.888                               |
|                        | 3速 | 1.555                               |
|                        | 4速 | 1.333                               |
|                        | 5速 | 1.136                               |
| 減速比(1次/2次)             |    | 3.166/3.769                         |
| キャスト角(度)               |    | 27°23′                              |
| トレール量(mm)              |    | 118.0                               |
| タイヤ                    | 前  | 80/100-21 51M                       |
|                        | 後  | 100/90-19 57M                       |
| ブレーキ形式                 | 前  | 油圧式ディスク                             |
|                        | 後  | 油圧式ディスク                             |
| 懸架方式                   | 前  | テレスコピック式(倒立サス) クッションストローク310mm      |
|                        | 後  | スイングアーム式(プロリンク) アクスルトラベル313mm       |
| フレーム形式                 |    | アルミツインチューブ                          |

■製造事業者/本田技研工業株式会社