良質な電気をつくる
正弦波インバーター搭載
発電機。

	正弦波インバーター搭載発電機									
	EU9iGB(エネポ)	EU9i entry	EU9i	EU18i	EG25i	EU26i	EU26iJ	EU24i	EU28is	EU55is
	カセットガス燃料					※在庫限りで販売終了となります。		Photo:車輪あり	Photo:車輪あり	
交流電圧	100V	100V	100V	100V	100V	100V	100V	100V	100V	100V/200V
定格出力	900VA	900VA	900VA	1.8kVA	2.5kVA	2.6kVA	2.6kVA	2.4kVA	2.8kVA	5.5kVA
周波数	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
連続運転時間※1	約2.2h ～ 約1.1h	約7.1h ～ 約3.2h	約7.1h ～ 約3.2h	約7.5h ～ 約3.0h	約12.1h ～ 約5.1h	約7.7h ～ 約3.5h	約8.6h ～ 約3.3h	約22.3h ～ 約8.5h	約17.3h ～ 約7.0h	約15.8h ～ 約6.1h
騒音レベル(LWA)※1	79dB ～ 84dB	78dB ～ 86dB	78dB ～ 86dB	81dB ～ 90dB	89dB ～ 97dB	82dB ～ 91dB	84dB ～ 91dB	82dB ～ 90dB	84dB ～ 90dB	82dB ～ 90dB
直流出力※2	—	12V-8A	12V-8A	12V-8.3A	—	12V-8.3A	—	12V-10A	12V-12A	—
乾燥質量	19.5kg	13.0kg	13.0kg	21.1kg	29.9kg	35.2kg	26.5kg	55.9kg(車輪あり) 53.7kg(車輪なし)	61.2kg(車輪あり) 59.0kg(車輪なし)	118.1kg
エンジン排気量	57.3cm³	49.4cm³	49.4cm³	121cm³	186cm³	163cm³	130cm³	163cm³	196cm³	389cm³
燃料タンク容量	500g(カセットボンベ×2本)	2.1L	2.1L	3.6L	8.1L	5.9L	4.6L	12.7L	12.7L	18.0L
国土交通省騒音基準値 国土交通省指定'97基準値	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型
発電 より大出力に対応する	並列運転機能		並列運転機能			並列運転機能				単相100V·200V
発電 使用地域を選ばない	周波数切替機能									
発電 鉛バッテリーの充電に対応		直流出力				直流出力		直流出力		
快適 低燃費運転	エコスロットル									
快適 簡単に始動できる	チョークレス						FI		セルスターター/リコイルスターター併用	FI
快適 スマホで確認・操作できる※3							専用アプリ対応			
快適 騒音を抑える防音構造	フルカバー防音					フルカバー防音				
快適 メンテナンスを素早く	クイックメンテカバー				開放型	クイックメンテカバー				
安心 発電機の状態がわかる	LED表示							LED表示(累積運転時間表示なし)		iモニター
安心 過負荷から保護する	ブレーカー機能									自動停止機能
安心 エンジンを保護する	オイルアラート									
安心 長期保管に向いている	LPG燃料			燃料オフポジション			FI			FI

※1:正弦波インバーター搭載発電機の連続運転時間、騒音レベルは、1/4負荷(エコスロットル作動時)～定格負荷時の数値になります。
※2:12Vバッテリー充電専用。※3:詳しい機能はP11の商品ページをご覧ください。