

EX22

Honda発電機

サイクロコンバーター搭載発電機

主要諸元

主要諸元			モデル名	EX22 (車輪なし)	EX22 (車輪あり)
			タイプ区分	JNA2	JNA3
寸法・重量	全長×全幅×全高(mm)		658×447×558		658×482×570
	乾燥質量 (kg)		50.4		52.6
発電性能	発電部型式		多極界磁回転型		
	電圧調整方式		サイリスタ位相制御		
	相数		単相		
	電力変換方式		サイクロコンバーター		
	周波数 (Hz)		50/60		
	定格出力 (kVA)		2.2		
	交流	電圧 (V)	100		
		電流 (A)	22.0		
	直流	電圧 (V)	―――		
		電流 (A)	―――		
連続運転可能時間 (h)			約8.4		
エンジン性能	名称		GX160T2		
	種類		空冷4ストローク単気筒OHV		
	総排気量 (cm³)		163		
	燃料の種類		自動車用無鉛ガソリン		
	有効燃料タンク容量 (L)		12.7		
	潤滑油容量 (L)		0.53		
	始動方式		リコイルスターター (手動)		
騒音レベル	LWA	定格負荷 (dB)	90		
		3/4負荷 (dB)	89		
適合規格			国交省超低騒音型		
JANコード			4945943202271		4945943202288

騒音値測定方法について

世界基準の音響パワーレベルL_{WA}で表記しています。測定基準はISO03744に準ずる試験環境での測定となります。