

# Honda e

## 主要諸元

		タイプ	Honda e	Honda e Advance
車名・型式		駆動方式	RR	
寸法・重量・乗車定員		全長(m) / 全幅(m) / 全高(m)	ホンダ・ZAA-ZC7☆ 3.895 / 1.750 / 1.510	
		ホイールベース(m)	2.530	
		トレッド(m) 前 / 後	1.520 / 1.515	1.510 / 1.505
		最低地上高(m)	0.145	
		車両重量(kg)	1,510	1,540
		乗車定員(名)	4	
		客室内寸法(m) 長さ / 幅 / 高さ	1.845 / 1.385 / 1.120	
電動機(モーター)		型式	MCF5	
		種類	交流同期電動機	
		定格出力(kW)	60	
性能		電動機(モーター)	最高出力(kW[PS] / rpm)	113[154] / 3,497-10,000
			最大トルク(N・m[kgf・m] / rpm)	315[32.1] / 0-2,000
		一充電走行距離 (国土交通省審査値)	WLTC km 283	259
			JC08 km 308	274
		交流電力量消費率 (国土交通省審査値)	WLTC Wh / km 131	138
			JC08 Wh / km 121	135
		最小回転半径(m)	4.3	
動力用主電池		種類 / 個数 / 電圧(V) / 容量(Ah)	リチウムイオン電池 / 192 / 3.7 / 50.0	
		総電圧(V)	355.2	
動力伝達・走行装置		最終減速比	9.545	
		ステアリング装置形式	ラック・ピニオン式(電動パワーステアリング仕様)	
		タイヤ 前・後	185 / 60R16 86H・205 / 55R16 91V	205 / 45ZR17 88Y・225 / 45ZR17 94Y
		主ブレーキの種類・形式 前 / 後	油圧式ベンチレーテッドディスク / 油圧式ディスク	
		サスペンション方式 前 / 後	マクファーソン式	
		スタビライザー形式 前・後	トーション・バー式	

■一充電走行距離や交流電力量消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。とくに1日当たりの走行距離、バッテリーの充電状態、エアコン使用による影響を大きく受けます。■WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。

☆印の車両は、自動車重量税、自動車税の軽減措置が受けられます。(重量税は2021年4月30日までの新車登録が対象。自動車税は2021年3月31日までの新車登録が対象となり、新車登録の翌年度に軽減措置が受けられます。)また、環境性能割が非課税となり、2021年3月31日までの新車登録が対象となります。詳しくは販売会社へお問い合わせください。

■主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。

■Honda e、Honda SENSING、LKAS、VSAは本田技研工業株式会社の商標です。■Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。■VICSは(財)道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。■Apple CarPlay、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。■iOSは、米国およびその他の国々で登録されたCisco Systems, Inc.の商標です。■Android Auto™、Android™は、Google LLCの商標です。■HDMI®、HDMI®ロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国々におけるHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。■Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。■プラスマクラスターマークおよびプラスマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の商標です。

■製造事業者:本田技研工業株式会社

## 寸法イメージ図 単位:mm

Honda e Advance

