

■主要諸元

		自走式		
名称		UM2160	UM2460	
タイプ(区分)		J2	J2	JB2
全長×全幅×全高(mm)		1,780 × 760 × 1,080	1,790 × 900 × 1,080	
機体質量[乾燥重量](kg)		61	69	73
エンジン	名称	GXV160		
	種類	空冷4ストローク単気筒OHV		
	総排気量(cm ³)	163		
	最大出力/回転数(kW[PS]/rpm)*	3.2[4.4]/3,600		
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン		
	燃料タンク容量(L)	1.6		
	点火方式	トランジスタ式マグネット点火		
	始動方式	リコイルスターター(手動)		
走行変速段数(段)		前進2	油圧式無段変速	
走行速度(m/s)		前進0.5/0.8	前進0.4 ~ 1.0	
ホイール径(mm)		前200、後330		
刈刃	形式	直刃		
	チップスピード(m/s)	83	75	
	刈幅(mm)	約530	約610	
	刈高さ調節幅(mm)	15・30・50・75(4段)	10・25・45・70(4段)	
メーカー希望小売価格(税込)		¥214,830 〈10%税抜¥195,300〉	¥263,340 〈10%税抜¥239,400〉	¥274,890 〈10%税抜¥249,900〉
JANコード		4945943200796	4945943200772	4945943200789

* ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して3,600rpm(エンジン最大出力)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

●ゴーグル(防護メガネ)、手袋、長靴を必ず着用し、作業時の安全に心がけましょう。●作業時に刈刃の回転により石飛びの可能性があります。人身および物損事故のないように十分ご注意ください。