

Hondaのブロワ

信頼の4ストロークエンジン搭載

小型・軽量のGX25を採用。使い勝手に配慮した
低燃費・低騒音・低振動も追求し、
毎日作業をする方の要望に応えた1台です。

HHB25

メーカー希望小売価格

税込 ¥49,280

(消費税10%抜き ¥44,800)

総排気量 25.0cm³

最大風量 9m³/min

最大風速 64m/s



もしもの時も、安心の保険付き
Hondaブロワをご購入いただくと、「賠償責任保険」
(施設所有管理者特約)1年間がついてきます。
対人1億円 対物1,000万円



■ 主要諸元

名称	HHB25
タイプ(区分)	JWT
型式名	UBAJ
全長×全幅×全高(mm)	335*1×265×370
機体質量[乾燥重量](kg)*2	4.5
機体質量[全装備重量](kg)*3	5.2
エンジン名称	GX25T
エンジン種類	空冷4ストローク単気筒OHC
総排気量 (cm ³)	25.0
最大出力/回転数(kW[PS]/rpm)*	0.72[1.0]/7,000
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)	0.32
点火方式	トランジスタ式マグネット点火
点火プラグ	NGK CMR5H
始動方式	リコイルスターター(手動)
最大風量(m ³ /min)	9
最大風速(m/s)	64
装備品	保護メガネ、工具、アイシング防止キット
JANコード	4945943203582


*ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して7,000rpm(エンジン最大出力)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

*1 本体のみ、ノズル・パイプ装着時は965mm。
*2 乾燥重量は、ノズル・パイプ、オイル、ガソリンを含まない状態での重量です。
*3 全装備重量は、ノズル・パイプ、オイル、ガソリンを含んだ重量であり、ガソリンとオイルは規定量を入れたものです。

●ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。●本仕様は予告なく変更する場合があります。●写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。●価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に決めております。



緑地管理を支えるHondaパワープロダクツ



●このカタログの内容は、2022年3月現在のものです。

<https://www.honda.co.jp/power/> **Honda パワープロダクツ** **検索**

お問い合わせ、ご相談は左記の販売会社、または下記のお客様相談センターまで。

Hondaお客様相談センター **0120-112010**
全国共通フリーダイヤル (受付時間：9時～12時 13時～17時)

優れた性能、使いやすさ、安心のサポート

Honda刈払機/草刈機



性能に、安心に、こだわり。 Hondaの刈払機。

信頼の4ストロークエンジン



Honda独自の自在傾斜

あらゆる姿勢にも対応可能なエンジンにより、傾斜状態でも作業が行えます。



メンテナンス軽減

混合ガソリンを作る手間は不要。プラグかぶり、キャブレターづまりを低減し、長期保管後もエンジンがかかりやすい。

クリーンを追求したエンジン

Honda独自の環境テクノロジーにより、HCやNOxなど有害な排出成分を削減。日本陸用内燃機関協会による排出ガス規制(2014年)や世界でも厳しい米国EPA規制(2011年)をクリア*。

* Honda調べ

優れた燃費性能

4ストロークならではの高効率な燃焼で燃費を低減。オイルを燃焼させる混合ガソリンを使用しないので、環境にもやさしく、オイル消費も低減できます。

安心の賠償責任保険が3年分無料

Honda
刈払機
賠償責任保険
3年
対人**1億円** 対物**1,000万円**

●補償となった事故の例

駐車している車のガラスに飛び石でヒビが入ってしまった。
車のガラス修理・賠償費 **393,112円***

設置されている電気コードを誤って切断してしまった。
コードの交換費用 **33,650円***

*補償金額はあくまで一例です。条件により金額が異なる場合があります。補償の際には1,000円の自己負担が発生します。

使うシーンに合わせた選べるバリエーション

刈刃	ナイロンコードカッター 広範囲の雑草を、効率良く刈り取り。植木やブロック塀付近の作業に最適。	チップソー 金属刃の鋭い切れ味により、平地や斜面の密集した草をまとめて一掃。	
ハンドル	U字ハンドル 刈刃を左右へ振りやすく平坦な広い場所などオールマイティに活躍。	ループハンドル 刈刃を縦方向に動かしやすく斜面や狭い場所での作業に最適。	
バンド	片肩掛け 脱着がしやすく手軽に作業。	両肩掛け 肩への負担を軽減し安定作業。	背負式 両腕や腰に掛かる負担を軽減し長時間作業にも対応。

刈払機

ナイロンコードカッター仕様



U字ハンドル



UMK425H (UTHT)

メーカー希望小売価格
税込 **¥59,730** (消費税10%抜き ¥54,300)

エンジン総排気量	25.0cm ³
機体質量 [乾燥重量]*	5.3kg
バンド種類	片肩掛け

U字ハンドル



UMK435 (UTJT)

メーカー希望小売価格
税込 **¥77,110** (消費税10%抜き ¥70,100)

エンジン総排気量	35.8cm ³
機体質量 [乾燥重量]*	6.6kg
バンド種類	両肩掛け

ループハンドル 背負式



UMR425 (LTJT)

メーカー希望小売価格
税込 **¥96,360** (消費税10%抜き ¥87,600)

エンジン総排気量	25.0cm ³
機体質量 [乾燥重量]*	8.1kg
バンド種類	背負式

作業中にコードの長さを調整。

ナイロンコード回転中に底を地面に軽く当てると、コードが延長。作業効率を高めます。



コードは最適な長さをキープ。

コードを伸ばし過ぎた際、ディフレーター内側のカッターにより、作業に最適な長さを保ちます。



切れ味と静音性に配慮したツイストタイプナイロンコードを標準装備。



握れば回転、放せば停止。

安心設計のスロットルトリガーは、握ればナイロンコードカッターを回転、放せばしばらく回転した後に停止。握りやすい形状のグリップには防振効果のあるスリットラバーを採用しています。



Photo:U字ハンドル

アクセサリ(別売)


■ナイロンコードカッター
製造元:ダイアトップ(株)

ナイロンコードカッターF4 税込 ¥3,300 (消費税10%抜き ¥3,000) 品番:11814 対応機種:UMK425H (UTHT) / UMK425 (LTJT) JANコード:4945943299899	ナイロンコードカッターB5 税込 ¥3,630 (消費税10%抜き ¥3,300) 品番:11815 対応機種:UMK435 (UTJT) JANコード:4945943299905
--	---



■ナイロンコード

静音ツイストタイプ3.0φ×30m 税込 ¥1,980 (消費税10%抜き ¥1,800) 品番:11816 JANコード:4945943299912	シャークタイプコード2.7φ×30m 税込 ¥2,310 (消費税10%抜き ¥2,100) 品番:11817 JANコード:4945943299929
---	--



*乾燥重量は、ISO 11806に準拠して、ナイロンコードカッター、飛散防護カバー、肩掛けバンド、オイル、ガソリンを含まない状態での重量です。ただし、UMR425のみ背負いバンドを含んでいます。

チップソー仕様

U字ハンドル



UMK425H (UVHT)

メーカー希望小売価格
税込 **¥57,530**
(消費税10%抜き ¥52,300)

エンジン総排気量	25.0cm ³
機体質量【乾燥重量】*	5.4kg
バンド種類	片肩掛け

U字ハンドル



UMK425 (UVJT)

メーカー希望小売価格
税込 **¥62,150**
(消費税10%抜き ¥56,500)

エンジン総排気量	25.0cm ³
機体質量【乾燥重量】*	4.9kg
バンド種類	片肩掛け

UMK425 (UWJT)

メーカー希望小売価格
税込 **¥63,360**
(消費税10%抜き ¥57,600)

エンジン総排気量	25.0cm ³
機体質量【乾燥重量】*	4.9kg
バンド種類	両肩掛け

U字ハンドル



UMK435 (UWJT)

メーカー希望小売価格
税込 **¥74,910**
(消費税10%抜き ¥68,100)

エンジン総排気量	35.8cm ³
機体質量【乾燥重量】*	6.7kg
バンド種類	両肩掛け

ループハンドル



UMK425H (LVHT)

メーカー希望小売価格
税込 **¥57,530**
(消費税10%抜き ¥52,300)

エンジン総排気量	25.0cm ³
機体質量【乾燥重量】*	5.3kg
バンド種類	片肩掛け

ループハンドル



UMK425 (LVJT)

メーカー希望小売価格
税込 **¥62,150**
(消費税10%抜き ¥56,500)

エンジン総排気量	25.0cm ³
機体質量【乾燥重量】*	4.8kg
バンド種類	片肩掛け

ループハンドル 背負式



UMR425 (LWJT)

メーカー希望小売価格
税込 **¥94,160**
(消費税10%抜き ¥85,600)

エンジン総排気量	25.0cm ³
機体質量【乾燥重量】*	8.1kg
バンド種類	背負式

■両腕や腰への負担に配慮した背負式モデル



■ワンタッチですばやく機体を体から離せる緊急離脱ベルト採用



*乾燥重量は、ISO 11806に準拠して、刈刃、飛散防護カバー、肩掛けバンド、オイル、ガソリンを含まない状態での重量です。ただし、UMR425のみ背負いバンドを含んでいます。

*乾燥重量は、ISO 11806に準拠して、刈刃、飛散防護カバー、肩掛けバンド、オイル、ガソリンを含まない状態での重量です。ただし、UMR425のみ背負いバンドを含んでいます。

簡単・安心ファイントリガー*

*チップソー仕様の適用

- スロットルを握れば刈刃が回転、放せば回転が遅くなり停止する安心設計。
- 作業に合わせて刈刃の回転速度を自在に設定。
- 握りやすい形状のグリップに、防振性を配慮したスリットラバーを採用。



■ファイントリガー

- ① メインスロットル
通常作業時に使いやすい設定速度で作業可能。
- ② サブスロットル
密集地などで刈刃回転速度をさらに速くしたいときに使用。
- ③ スロットル調整ノブ
調整ノブを回すことでメインスロットルの速度設定が可能。



使いやすさに配慮したディフレクター（飛散防護カバー）

Honda刈払機（チップソー仕様）は、平成22年度安全鑑定改定基準*に適合しています。

*国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農業技術革新工学研究センターによる安全鑑定基準です。

■草づまりを軽減

刈刃からディフレクターまでの距離・角度・形状を見直すことで、草のつまりを大幅に軽減。



■防護範囲を拡大

ディフレクターによる防護面積を大幅に拡大するとともに、刈刃の視認性も向上。

肩掛けバンド*、保護メガネ、刈刃カバー、工具を標準装備。

*UMR425を除く



保護メガネ



刈刃カバー

■主要諸元

ハンドル仕様	ナイロンコードカッター仕様				チップソー仕様					
	U字ハンドル		ループハンドル		U字ハンドル		U字ハンドル		ループハンドル	
名称	UMK425H	UMK435	UMR425(背負式)	UMK425H	UMK425		UMK435	UMK425H	UMK425	UMR425(背負式)
型式名	HACJ	HAGJ	HAPJ	HACJ	HAAJ	HAAJ	HAGJ	HANJ	HAMJ	HAPJ
タイプ(区分)	UTHT	UTJT	LTJT	UVHT	UVJT	UWJT	UWJT	LVHT	LVJT	LVWT
全長×全幅×全高(mm)	1,835×635×430	1,860×635×435	2,800×312×475	1,875×635×400	1,825×595×395		1,900×635×405	1,875×390×245	1,825×390×240	2,835×390×475
機体質量【乾燥重量】(kg)*1	5.3	6.6	8.1	5.4	4.9		6.7	5.3	4.8	8.1
機体質量【全装備重量】(kg)*2	6.6	8.0	9.3	6.6	6.0		8.0	6.4	5.9	9.2
名称	GX25		GX35	GX25		GX25		GX35	GX25	
種類	空冷4ストローク 単気筒OHC				空冷4ストローク 単気筒OHC				空冷4ストローク 単気筒OHC	
総排気量 (cm ³)	25.0		35.8	25.0		35.8		25.0		
最大出力/回転数(kW[PS]/rpm)*	0.72[1.0]/7,000		1.0[1.4]/7,000	0.72[1.0]/7,000		0.72[1.0]/7,000		1.0[1.4]/7,000		0.72[1.0]/7,000
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン						自動車用無鉛ガソリン		自動車用無鉛ガソリン	
燃料タンク容量(L)	0.58		0.63	0.58		0.58		0.63		0.58
点火方式	トランジスタ式マグネト点火						トランジスタ式マグネト点火		トランジスタ式マグネト点火	
始動方式	リコイルスターター(手動)						リコイルスターター(手動)		リコイルスターター(手動)	
動力伝達方式	遠心クラッチ						遠心クラッチ		遠心クラッチ	
摩擦装置	クラッチハウジング、ラバーマウント		クラッチハウジング、ハンドル取付部、エンジンマウント	クラッチハウジング、ラバーマウント		クラッチハウジング、ラバーマウント		クラッチハウジング、ラバーマウント	クラッチハウジング、ラバーマウント	クラッチハウジング、ハンドル取付部、エンジンマウント
刈刃(mm)	Ø420T&Gナイロン		Ø444T&Gナイロン	Ø420T&Gナイロン		Ø230チップソー(36チップ)		Ø255チップソー(40チップ)		Ø230チップソー(36チップ)
3軸合成値【振動加速度】(m/s ²)*3	5.0		5.0	5.0		5.0		5.0		2.5
肩掛けバンド	片肩掛けバンド		両肩掛けバンド	片肩掛けバンド		両肩掛けバンド		片肩掛けバンド		—
保護メガネ/刈刃カバー	○(保護メガネのみ)		—	○		○		○		—
工具	○		—	○		○		○		—
安全性検査合格番号	—		—	NARO 19/228		NARO 19/230		NARO 19/226		NARO 19/227
メーカー希望小売価格(税込)	¥59,730 (10%税抜¥54,300)	¥77,110 (10%税抜¥70,100)	¥96,360 (10%税抜¥87,600)	¥57,530 (10%税抜¥52,300)	¥62,150 (10%税抜¥56,500)	¥63,360 (10%税抜¥57,600)	¥74,910 (10%税抜¥68,100)	¥57,530 (10%税抜¥52,300)	¥62,150 (10%税抜¥56,500)	¥94,160 (10%税抜¥85,500)
JANコード	4945943203087	4945943203100	4945943203094	4945943201847	4945943201830	4945943201823	4945943201861	4945943201854	4945943201816	4945943201878

*1 乾燥重量は、ISO 11806に準拠して、刈刃またはナイロンコードカッター、飛散防護カバー、肩掛けバンド、オイル、ガソリンを含まない状態での重量です。ただし、UMR425のみ背負いバンドを含んでいます。*2 全装備重量は、刈刃またはナイロンコードカッター、飛散防護カバー、オイル、ガソリンを含んだ重量であり、ガソリンとオイルは規定量を入れたものです。肩掛けバンドは含まれていません。ただし、UMR425のみ背負いバンドを含んでいます。*3 この表示はISO 22867に準拠して、エンジン回転数がアイドルの時と9,310rpmでのハンドルの振動測定値から算出された数値であり、実際に使用される回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

*ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して7,000rpm(エンジン最大出力)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

草刈機

しっかり刈れる、作業はかどる。

平地の草刈り作業を力強く、スムーズに。Hondaの4ストロークOHVエンジンやスチール製のハウジングなど、確かな機能と装備が充実した歩行型草刈機。

Honda **もしもの時も、安心の保険付き**
Honda草刈機をご購入いただく、「賠償責任保険」(施設所有管理者特約)1年間がついてきます。
賠償責任保険 **対人1億円 対物1,000万円**

スタンダードタイプ

刈刃クラッチ連動機構で操作も簡単。

UM2160 (J2)

メーカー希望小売価格

税込 **¥214,830**

(消費税10%抜き ¥195,300)

刈幅 **約 53cm**

HST搭載タイプ

HST

油圧式無段変速

車速が選べる
油圧式無段変速機付タイプ。

UM2460 (J2)

メーカー希望小売価格

税込 **¥263,340**

(消費税10%抜き ¥239,400)

刈幅 **約 61cm**

HST/ブレーキ搭載タイプ

HST

油圧式無段変速

傾斜地での作業性を
高めるブレーキ付。

UM2460 (JB2)

メーカー希望小売価格

税込 **¥274,890**

(消費税10%抜き ¥249,900)

刈幅 **約 61cm**



Photo:UM2460 (J2)

■最適な車速が選べる油圧式無段変速機。

〈UM2460 (J2) / UM2460 (JB2)〉

HST

油圧式無段変速

■強く丈夫なスチールハウジングで、ハードな作業もおまかせ。

切れ味鋭いカッターブレード、スチール製ハウジングを装備。また、ハウジングは草丈の状態にあわせ、自在に開閉します。さらに、刈草の飛散を防ぐスチール放出ガードを採用。



■UM2460 (JB2)には、さらにブレーキ機構を採用。

傾斜地での旋回や作業時に安心感のあるブレーキ機構を採用。

■使いやすさを追求した機構が充実。

- 刈刃クラッチ連動機構を採用し、作業中でもHSTやエンジン回転数の調整が行えます(HSTはUM2460のみ対応)。
- 前後輪の高さを簡単に4段階まで調節が可能。
- 握ると動き、放すと止まる安心機構のクラッチレバー。
- 車載もしやすい、ハンドル折りたたみ式。

〈UM2160 (J2)は工具不要〉

■パワーと経済性を追求した4ストロークOHVエンジン。



■主要諸元

名称	自走式		
	UM2160	UM2460	
タイプ(区分)	J2	J2	JB2
全長×全幅×全高(mm)	1,780 × 760 × 1,080	1,790 × 900 × 1,080	
機体質量【乾燥重量】(kg)	61	69	73
名称	GXV160		
種類	空冷4ストローク単気筒OHV		
総排気量(cm³)	163		
最大出力/回転数(kW[PS]/rpm)*	3.2[4.4]/3,600		
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン		
燃料タンク容量(L)	1.6		
点火方式	トランジスタ式マグネット点火		
始動方式	リコイルスターター(手動)		
走行変速段数(段)	前進2	油圧式無段変速	
走行速度(m/s)	前進0.5/0.8	前進0.4 ~ 1.0	
ホイール径(mm)	前200、後330		
形式	直刃		
刈チップスピード(m/s)	83	75	
刈刈幅(mm)	約530	約610	
刈高さ調節幅(mm)	15・30・50・75(4段)	10・25・45・70(4段)	
メーカー希望小売価格(税込)	¥214,830 (10%税抜¥195,300)	¥263,340 (10%税抜¥239,400)	¥274,890 (10%税抜¥249,900)
JANコード	4945943200796	4945943200772	4945943200789

*ここに示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して3,600rpm(エンジン最大出力)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

●ゴーグル(防護メガネ)、手袋、長靴を必ず着用し、作業時の安全に心がけましょう。●作業時に刈刃の回転により石飛びの可能性があります。人身および物損事故のないように十分ご注意ください。

草刈りは保護具をつけ安全に配慮して作業をしましょう。

保護メガネや安全靴などの保護具をつけ、長袖、長ズボンで作業しましょう。

製造元:ダイアトップ(株)

装着イメージ



フェイスガード

希望小売価格
税込 **¥2,750**
(消費税10%抜き ¥2,500)
品番:11776
JANコード:4945943299707



フェイスガードアタッチメント

希望小売価格
税込 **¥1,100**
(消費税10%抜き ¥1,000)
品番:11778
JANコード:4945943299721



フェイスガードに装着した例

ヘルメット用フェイスガード

希望小売価格
税込 **¥2,750**
(消費税10%抜き ¥2,500)
品番:11777
JANコード:4945943299714



市販のヘルメットに装着した例

振動低減手袋(サイズM/L)

希望小売価格
税込 **¥2,750**
(消費税10%抜き ¥2,500)
(Mサイズ) 品番:11774
JANコード:4945943299684
(Lサイズ) 品番:11775
JANコード:4945943299691



レガース

希望小売価格
税込 **¥2,200**
(消費税10%抜き ¥2,000)
品番:11780
JANコード:4945943299745



シート付エプロン

希望小売価格
税込 **¥2,750**
(消費税10%抜き ¥2,500)
品番:11779
JANコード:4945943299738



●作業前、各部ネジのゆるみをチェックしましょう。●エンジンの始動中や停止直後の給油は絶対にしないでください。●作業時に刈刃の回転により石飛びの可能性があります。人身および物損事故のないように十分ご注意ください。●異物(小石、空き缶等)を取り除き、周囲に人のいないことを確認しましょう。●足元が滑りやすい状態では、よく注意しながら作業しましょう。●エンジンの始動中や停止直後は、近くに物を置かないでください。●換気の悪い、密閉された場所では、エンジンを絶対にかけないでください。

●ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。●本仕様は予告なく変更する場合があります。●写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。●価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に決めております。