

Hondaのブロワ

信頼の4ストロークエンジン搭載

小型・軽量のGX25を採用。使い勝手に配慮した
低燃費・低騒音・低振動も追求し、
毎日作業をする方の要望に応えた1台です。

HHB25

総排気量 25.0cm³
最大風量 9m³/min
最大風速 64m/s





もしもの時も、安心の保険付き
Honda ブロワをご購入いただくと、「賠償責任保険」
(施設所有管理者特約) 1年間がついてきます。
対人1億円 対物1,000万円



価格はここらから
ご確認ください。



■ 主要諸元	
名 称	HHB25
タイプ (区分)	JWT
型式名	UBAJ
全長 × 全幅 × 全高 (mm)	335*1×265×370
機体質量〔乾燥重量〕(kg) *2	4.5
機体質量〔全装備重量〕(kg) *3	5.2
エンジン名称	GX25T
エンジン種類	空冷 4 ストローク単気筒 OHC
総排気量 (cm ³)	25.0
最大出力 / 回転数 (kW[PS]/rpm) *	0.72[1.0]/7,000
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量 (L)	0.32
点火方式	トランジスタ式マグネット点火
点火プラグ	NGK CMR5H
始動方式	リコイルスターター (手動)
最大風量 (m ³ /min)	9
最大風速 (m/s)	64
装備品	保護メガネ、工具、アイシング防止キット
JAN コード	4945943203582

*ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して7,000rpm(エンジン最大出力)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

*1 本体のみ。ノズル・パイプ装着時は965mm。
*2 乾燥重量は、ノズル・パイプ、オイル、ガソリンを含まない状態での重量です。
*3 全装備重量は、ノズル・パイプ、オイル、ガソリンを含んだ重量であり、ガソリンとオイルは規定量を入れたものです。

●ご使用前に取扱説明書と保証書をよく読みください。●本仕様は予告なく変更する場合があります。●写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。



刈払機 ロボット草刈機/芝刈機 歩行芝刈機 乗用芝刈機 草刈機 ブロワ

緑地管理を支えるHondaパワープロダクツ



Hondaの刈払機・草刈機は、
(一社)日本陸用内燃機関協会の
小型汎用エンジン排出ガス自主規制に
適合したエンジンを搭載しています。

●このカタログの内容は、2025年10月現在のものです。

<https://www.honda.co.jp/power/>

Honda パワープロダクツ

検索



お問い合わせ、ご相談は左記の販売会社、または下記のお客様相談センターまで。

Hondaお客様相談センター
全国共通フリーダイヤル

0120-112010
(受付時間：9時～12時 13時～17時)

LMA-K9-2510 HSJ 11989

優れた性能、使いやすさ、安心のサポート

Honda刈払機/草刈機





もしもの時も、安心の保険付き
Honda ブロワをご購入いただくと、「賠償責任保険」
(施設所有管理者特約) 1年間がついてきます。
対人1億円 対物1,000万円

性能に、安心に、こだわり。 Hondaの刈払機。

信頼の4ストロークエンジン



Honda独自の自在傾斜

あらゆる姿勢にも対応可能なエンジンにより、傾斜状態でも作業が行えます。



メンテナンス軽減

混合ガソリンを作る手間は不要。プラグかぶり、キャブレターづまりを低減し、長期保管後もエンジンがかかりやすい。

クリーンを追求したエンジン

Honda独自の環境テクノロジーにより、HCやNOxなど有害な排出成分を削減。日本陸用内燃機関協会による排出ガス規制(2014年)や世界でも厳しい米国EPA規制(2011年)をクリア*。

* Honda調べ

優れた燃費性能

4ストロークならではの高効率な燃焼で燃費を低減。オイルを燃焼させる混合ガソリンを使用しないので、環境にもやさしく、オイル消費も低減できます。

安心の賠償責任保険が3年分無料



万が一、使用中に事故を起こして他人にケガをさせてしまったり、他人の物を壊してしまうなど法律上の賠償責任が生じた際に、保険で賠償金をお支払いします。

●補償となった事故の例



車のガラス修理・賠償費
393,112円*



コードの交換費用
33,650円*

*補償金額はあくまで一例です。条件により金額が異なる場合があります。補償の際には1,000円の自己負担が発生します。

使うシーンに合わせた選べるバリエーション



ナイロンコードカッター

広範囲の雑草を、効率良く刈り取り。植木やブロック塀付近の作業に最適。



チップソー

金属刃の鋭い切れ味により、平地や斜面の密集した草をまとめて一掃。



U字ハンドル

刈刃を左右へ振りやすく平坦な広い場所などオールマイティに活躍。



ループハンドル

刈刃を縦方向に動かしやすく斜面や狭い場所での作業に最適。



片肩掛け

脱着がしやすく手軽に作業。



両肩掛け

肩への負担を軽減し安定作業。



背負式

両腕や腰に掛かる負担を軽減し長時間作業にも対応。



刈払機

ナイロンコードカッター仕様

価格はこちらからご確認ください。



U字 ハンドル



UMK425H (UTHT)

エンジン総排気量	25.0cm ³
機体質量〔乾燥重量〕*	5.3kg
バンド種類	片肩掛け

U字 ハンドル



UMK435 (UTJT)

エンジン総排気量	35.8cm ³
機体質量〔乾燥重量〕*	6.6kg
バンド種類	両肩掛け

ループ ハンドル

背負式



UMR425 (LTJT)

エンジン総排気量	25.0cm ³
機体質量〔乾燥重量〕*	8.1kg
バンド種類	背負式

作業中にコードの長さを調整。

ナイロンコード回転中に底を地面に軽く当てると、コードが延長。作業効率を高めます。



コードは最適な長さをキープ。

コードを伸ばし過ぎた際、ディフレーター内側のカッターにより、作業に最適な長さを保ちます。



切れ味と静音性に配慮したツイストタイプナイロンコードを標準装備。



握れば回転、放せば停止。

安心設計のスロットトリガーは、握ればナイロンコードカッターを回転、放せばしばらく回転した後に停止。握りやすい形状のグリップには防振効果のあるスリットラバーを採用しています。



Photo:U字ハンドル

アクセサリ（別売）

製造元:ダイアトップ(株)

■ナイロンコードカッター

ナイロンコードカッターF4
品番:11814
対応機種:UMK425H (UTHT) / UMR425 (LTJT)
JANコード:4945943299899




ナイロンコードカッターB5
品番:11815
対応機種:UMK435 (UTJT)
JANコード:4945943299905



■ナイロンコード

静音ツイストタイプ3.0φ×30m
品番:11816
JANコード:4945943299912

回転時の風切り音を低減しながら切れ味を備えたコード。



シャークタイプコード2.7φ×30m
品番:11817
JANコード:4945943299929

角ばった鋭利な形状により鋭い切れ味を確保したコード。



*乾燥重量は、ISO 11806に準拠して、ナイロンコードカッター、飛散防護カバー、肩掛けバンド、オイル、ガソリンを含まない状態での重量です。ただし、UMR425のみ背負いバンドを含んでいます。

チップソー仕様

価格はここからご確認ください。



U字
ハンドル



エンジン総排気量	25.0cm ³
機体質量 [乾燥重量]*	5.4kg
バンド種類	片肩掛け

U字
ハンドル



エンジン総排気量	25.0cm ³
機体質量 [乾燥重量]*	4.9kg
バンド種類	片肩掛け

U字
ハンドル



エンジン総排気量	25.0cm ³
機体質量 [乾燥重量]*	4.9kg
バンド種類	両肩掛け

U字
ハンドル



エンジン総排気量	35.8cm ³
機体質量 [乾燥重量]*	6.7kg
バンド種類	両肩掛け

ループ
ハンドル



エンジン総排気量	25.0cm ³
機体質量 [乾燥重量]*	5.3kg
バンド種類	片肩掛け

ループ
ハンドル



エンジン総排気量	25.0cm ³
機体質量 [乾燥重量]*	4.8kg
バンド種類	片肩掛け

ループ
ハンドル

背負式



エンジン総排気量	25.0cm ³
機体質量 [乾燥重量]*	8.1kg
バンド種類	背負式

■両腕や腰への負担に配慮した背負式モデル



■ワンタッチですばやく機体を体から離せる緊急離脱ベルト採用



* 乾燥重量は、ISO 11806に準拠して、刈刃、飛散防護カバー、肩掛けバンド、オイル、ガソリンを含まない状態での重量です。ただし、UMR425のみ背負いバンドを含んでいます。

* 乾燥重量は、ISO 11806に準拠して、刈刃、飛散防護カバー、肩掛けバンド、オイル、ガソリンを含まない状態での重量です。ただし、UMR425のみ背負いバンドを含んでいます。

簡単・安心ファイントリガー*

*チップソー仕様の適用

■スロットルを握れば刈刃が回転、
放せば回転が遅くなり停止する安心設計。

■作業に合わせて刈刃の回転速度を自在に設定。

■握りやすい形状のグリップに、防振性を配慮した
スリットラバーを採用。

U字ハンドル



ループハンドル



■ファイントリガー

①メインスロットル
通常作業時に
使いやすい設定速度で作業可能。

②サブスロットル
密集地などで刈刃回転速度を
さらに速くしたいときに使用。

③スロットル調整ノブ
調整ノブを回すことで
メインスロットルの速度設定が可能。



使いやすさに配慮した
ディフレクター（飛散防護カバー）

Honda刈払機(チップソー仕様)は、平成22年度安全鑑定改定基準*に適合しています。

*国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センターによる安全鑑定基準です。

■草づまりを軽減

刈刃からディフレクターまでの距離・角度・形状を
見直すことで、草のつまりを大幅に軽減。

■防護範囲を拡大

ディフレクターによる防護面積を大幅に拡大すると
ともに、刈刃の視認性も向上。



肩掛けバンド*、保護メガネ、刈刃カバー、
工具を標準装備。

*UMR425を除く

保護メガネ



刈刃カバー



■主要諸元

	ナイロンコードカッター仕様			チップソー仕様						
ハンドル仕様	U字ハンドル		ループハンドル	U字ハンドル		ループハンドル				
名称	UMK425H	UMK435	UMR425 (背負式)	UMK425H	UMK425	UMK435	UMK425H	UMK425	UMR425 (背負式)	
型式名	HACJ	HAGJ	HAPJ	HACJ	HAAJ	HAAJ	HAGJ	HANJ	HAMJ	HAPJ
タイプ (区分)	UTHT	UTJT	LTJT	UVHT	UVJT	UWJT	UVJT	LVHT	LVJT	LWJT
全長×全幅×全高 (mm)	1,835×635×430	1,860×635×435	2,800×312×475	1,875×635×400	1,825×595×395	1,900×635×405	1,875×390×245	1,825×390×240	2,835×390×475	
機体質量 [乾燥重量] (kg)*1	5.3	6.6	8.1	5.4	4.9	6.7	5.3	4.8	8.1	
機体質量 [全装備重量] (kg)*2	6.6	8.0	9.3	6.6	6.0	8.0	6.4	5.9	9.2	
名称	GX25	GX35	GX25	GX25	GX35	GX25	GX25	GX35	GX25	
種類	空冷4ストローク 単気筒OHC			空冷4ストローク 単気筒OHC			空冷4ストローク 単気筒OHC			
総排気量 (cm ³)	25.0	35.8	25.0	25.0	35.8	25.0	25.0	35.8	25.0	
最大出力/回転数 (kW[PS]/rpm)*	0.72 [1.0]/7,000	1.0 [1.4]/7,000	0.72 [1.0]/7,000	0.72 [1.0]/7,000	1.0 [1.4]/7,000	0.72 [1.0]/7,000	0.72 [1.0]/7,000	1.0 [1.4]/7,000	0.72 [1.0]/7,000	
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン			自動車用無鉛ガソリン			自動車用無鉛ガソリン			
燃料タンク容量 (L)	0.58	0.63	0.58	0.58	0.63	0.58	0.58	0.63	0.58	
点火方式	トランジスタ式マグネット点火			トランジスタ式マグネット点火			トランジスタ式マグネット点火			
始動方式	リコイルスターター (手動)			リコイルスターター (手動)			リコイルスターター (手動)			
動力伝達方式	遠心クラッチ			遠心クラッチ			遠心クラッチ			
防振装置	クラッチハウジング、 ラバーマウント		クラッチハウジング、 ハンドル取付部、エンジンマウント	クラッチハウジング、 ラバーマウント	クラッチハウジング、 ラバーマウント 一体構造		クラッチハウジング、 ラバーマウント	クラッチハウジング、 ラバーマウント	クラッチハウジング、 ハンドル取付部、エンジンマウント	
刈刃 (mm)	Ø420T&Gナイロン	Ø444T&Gナイロン	Ø420T&Gナイロン	Ø230チップソー (36チップ)		Ø255チップソー (40チップ)	Ø230チップソー (36チップ)		2.5	
3軸合成値 [振動加速度] (m/s ²)*3	5.0		—	5.0		—	5.0		—	
肩掛けバンド	片肩掛けバンド	両肩掛けバンド	—	片肩掛けバンド	両肩掛けバンド	片肩掛けバンド	片肩掛けバンド	片肩掛けバンド	—	
保護メガネ/刈刃カバー	○ (保護メガネのみ)			○			○			
工具	○			○			○			
安全性検査合格番号	—			NARO 19/228	NARO 19/230	NARO 19/226	NARO 19/227	NARO 19/229	NARO 19/231	
JANコード	4945943203087	4945943203100	4945943203094	4945943201847	4945943201830	4945943201823	4945943201861	4945943201854	4945943201816	4945943201878

*1 乾燥重量は、ISO 11806に準拠して、刈刃またはナイロンコードカッター、飛散防護カバー、肩掛けバンド、オイル、ガソリンを含まない状態での重量です。ただし、UMR425のみ背負いバンドを含んでいます。*2 全装備重量は、刈刃またはナイロンコードカッター、飛散防護カバー、オイル、ガソリンを含んだ重量であり、ガソリンとオイルは規定量を入れたものです。肩掛けバンドは含まれていません。ただし、UMR425のみ背負いバンドを含んでいます。*3 この表示はISO 22867に準拠して、エンジン回転数がアイドルの時と9,310rpmでのハンドル振動測定値から算出された数値であり、実際に使用される回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

*ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して7,000rpm (エンジン最大出力) で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

草刈機

しっかり刈れる、作業はかどる。

平地の草刈り作業を力強く、スムーズに。Hondaの4ストロークOHVエンジンやスチール製のハウジングなど、確かな機能と装備が充実した歩行型草刈機。



もしもの時も、安心の保険付き
Honda 草刈機をご購入いただくと、「賠償責任保険」
(施設所有管理者特約) 1年間がついてきます。
対人**1億円** 対物**1,000万円**



HST搭載タイプ
HST
油圧式無段変速

車速が選べる
油圧式無段変速機付タイプ。

UM2460 (J2)

刈幅 約 61cm

HST/ブレーキ搭載タイプ
HST
油圧式無段変速

傾斜地での作業性を
高めるブレーキ付。

UM2460 (JB2)

刈幅 約 61cm

スタンダードタイプ

刈刃クラッチ連動機構で操作も簡単。

UM2160 (J2)

刈幅 約 53cm

Photo:UM2460 (J2)

■最適な車速が選べる油圧式無段変速機。


〈UM2460 (J2) / UM2460 (JB2)〉

HST

油圧式無段変速

■強く丈夫なスチールハウジングで、ハードな作業もおまかせ。

切れ味鋭いカッターブレード、スチール製ハウジングを装備。また、ハウジングは草丈の状態にあわせ、自在に開閉します。さらに、刈草の飛散を防ぐスチール放出ガードを採用。



■UM2460 (JB2)には、さらにブレーキ機構を採用。

傾斜地での旋回や作業時に安心感のあるブレーキ機構を採用。

■使いやすさを追求した機構が充実。

- 刈刃クラッチ連動機構を採用し、作業中でもHSTやエンジン回転数の調整が行えます (HSTはUM2460のみ対応)。
- 前後輪の高さを簡単に4段階まで調節が可能。
- 握ると動き、放すと止まる安心機構のクラッチレバー。
- 車載もしやすい、ハンドル折りたたみ式。

〈UM2160 (J2)は工具不要〉

■パワーと経済性を追求した4ストロークOHVエンジン。



■主要諸元

		自走式	
名称		UM2160	UM2460
タイプ(区分)		J2	J2 JB2
全長×全幅×全高(mm)		1,780 × 760 ×1,080	1,790 × 900 ×1,080
機体質量(乾燥重量)(kg)		61	69 73
エンジン	名称	GXV160	
	種類	空冷4ストローク単気筒OHV	
	総排気量 (cm ³)	163	
	最大出力 / 回転数 (kW[PS] /rpm)*	3.2[4.4] /3,600	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量(L)	1.6	
	点火方式	トランジスタ式マグネット点火	
始動方式		リコイルスターター(手動)	
走行変速段数(段)		前進2	油圧式無段変速
走行速度 (m/s)		前進0.5/0.8	前進0.4 ~ 1.0
ホイール径(mm)		前200、後330	
形式		直刃	
刈	チップスピード(m/s)	83	75
刈	刈幅(mm)	約530	約610
刈高さ調節幅(mm)		15・30・50・75(4段)	10・25・45・70(4段)
JANコード		4945943200796	4945943200772 4945943200789

* ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して3,600rpm (エンジン最大出力)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

●ゴーグル (防護メガネ)、手袋、長靴を必ず着用し、作業時の安全に心がけましょう。●作業時に刈刃の回転により石飛びの可能性があります。人身および物損事故のないように十分ご注意ください。

草刈りは保護具をつけ安全に配慮して作業をしましょう。

保護メガネや安全靴などの保護具をつけ、長袖、長ズボンで作業しましょう。

製造元:ダイアトップ (株)

装着イメージ



フェイスガード
品番:11776
JANコード:4945943299707



フェイスガードアタッチメント
品番:11778
JANコード:4945943299721



フェイスガードに装着した例

ヘルメット用フェイスガード
品番:11777
JANコード:4945943299714



市販のヘルメットに装着した例

振動低減手袋 (サイズM/L)
(Mサイズ) 品番:11774
JANコード:4945943299684
(Lサイズ) 品番:11775
JANコード:4945943299691



レガース
品番:11780
JANコード:4945943299745



シート付エプロン
品番:11779
JANコード:4945943299738



●作業前、各部ネジのゆるみをチェックしましょう。●エンジンの始動中や停止直後の給油は絶対にしないでください。●作業時に刈刃の回転により石飛びの可能性があります。人身および物損事故のないように十分ご注意ください。●異物 (小石、空き缶等) を取り除き、周囲に人のいないことを確認しましょう。●足元が滑りやすい状態では、よく注意しながら作業しましょう。●エンジンの始動中や停止直後は、近くに物を置かないでください。●換気の悪い、密閉された場所では、エンジンを絶対にかけないでください。

●ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。●本仕様は予告なく変更する場合があります。●写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。

価格はここからご確認ください。

