

HONDA

様々な農作業をこなすプロ仕様

Honda汎用管理機



F530 (LH)

●標準仕様

メーカー希望小売価格

税込 **¥266,310**

(消費税10%抜き ¥242,100)



F530 (LBH)

●大径車輪仕様

メーカー希望小売価格

税込 **¥270,930**

(消費税10%抜き ¥246,300)



●使用写真は別売のアタッチメントを装着して撮影しています。

さらに充実、さらに使いやすい、働く人を考えた安心機構を搭載。

安心、便利なクラッチ機構。

“握ると動き、放すと止まる”安心設計の「主クラッチレバー」。旋回時などに主クラッチレバーを握ったまま、ハンドルを放すことなくクラッチが切れる「手元クラッチ」。身体が当たると作動する「クラッチ切レバー」など、安心機構が満載。



ハンドル回りに集中させた、扱いやすいレバー&スイッチ類。

エンジンスイッチをハンドル中央に設けるなどレバー&スイッチ類をハンドル回りに集中配置。また変速ポジションがひと目で確認できるようにインジケータラベルを色分けするなど表示類の視認性を高めています。



ハードな作業もおまかせ。パワーと信頼性のエンジン&装備。

パワフルなHonda4ストロークエンジンははじめ、ホコリやゴミに強いシュノーケルエアクリーナー、泥水対応リコイル。さらに、作業後の残耕が少ない薄型ミッションケースを採用。石噛み等を考慮してミッションケースプロテクターも採用しています。



作業をスムーズに機能的に。

- ハンドルの左右への角度調節、180度の反転も行えるスイングハンドル。
- 使う人の体型や作業条件に合わせて、最適なハンドルの高さが選べます。
- チェーンケースなどを介してロータリーなどの作業機の駆動が可能なPTO軸(動力取り出し口)
- ドレンつまみをゆめて、簡単に燃料を抜くことができるクイックドレンシステム。

作業用途に合わせて選べる豊富なアタッチメント* (別売) *各社アタッチメントメーカーの製品です。

■耕うん	■耕うん (深耕)	■畝立て	■内盛整形マルチ	■牽引車輪	■除草
■星ローター(抵抗棒付) 品番:11405	■ミラクルローター(1100)※抵抗棒付 品番:10888	■ニューイエロー培土器(尾輪付) 品番:10895	■FR15DRM 平畛整形マルチセット 品番:12137	■スプリングローターI型(300) 品番:10885	■スパイラルローター2型(280-350) 品番:10561

主な推奨アタッチメント* (別売) *各社アタッチメントメーカーの製品です。

作業内容	品番	品名	適応機種	
			F530 (LH)	F530 (LBH)
ロータリー	11409	F530L HR420Kロータリー	○	
	11412	F530LB HR420Kロータリー		○
耕うん	11405	星ローター(抵抗棒付)	○	○
	11406	星ローター—体型(抵抗棒付)	○	○
	11407	角ローター(抵抗棒付)	○	○
	10888	ミラクルローター(1100)※抵抗棒付	○	○
	10895	ニューイエロー培土器(尾輪付)	○	○
畝立て	11480	アポロ培土器BプラスH(尾輪付)	○	○
	12132	BS3D小畛整形セット・甘藷		○
	12137	FR15DRM平畛整形マルチセット		○
内盛整形マルチ	10668	けん引KM1B平畛ハイマルチ	○	○
	10907	マックスローター400チューブ付	○	○
	10609	スーパーローター35-2連セット	○	○
土揚げ	10562	カルチゴム車輪	○	○
	10885	スプリングローターI型(300)	○	○
	10520	34H中耕車輪	○	○
除草	10561	スパイラルローター2型(280-350)	○	○
	11344	スパイラルローター用抵抗棒	○	○

- 推奨アタッチメント以外は使用しないでください。●アタッチメントの組合せは、ほ場条件及び作業幅に合わせて、適したものをお選びください。●アタッチメントは、上記以外にも数多く扱っています。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
- 上記アタッチメントは予告なく製造・販売を中止することがあります。

■主要諸元

名称	F530	
	FATJ	
型式名	LH	LBH
タイプ(区分)		
機体寸法		
全長(mm)	1,515	1,545
全幅(mm)	600	
全高(mm)	945	990
機体質量[全装備重量](kg)	62	68
エンジン		
名称	GX160H1	
種類	空冷4ストローク単気筒OHV	
総排気量(cu)	163	
連続定格出力/回転数(kW[PS]/rpm)	2.9[3.9]/3,600	
最大出力/回転数(kW[PS]/rpm)*	3.6[4.9]/3,600	
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
燃料タンク容量(L)	2.1	2.0
点火方式	トランジスタ式マグネット点火	
始動方式	リコイルスターター(手動)	
車輪	タイヤ 3.50-5	タイヤ 4.00-7
輪距(mm)	185	445
主クラッチ形式	ベルトテンション	
操向クラッチ形式	ボール	
ブレーキ形式	内部拡張(駐車ブレーキ)	
走行変速段数(段)	前進6、後進2[副変速機使用]	
走行速度(m/s)	低速 前進0.20~0.73、後進0.21	前進0.26~0.83、後進0.27
	高速 前進0.39~1.47、後進0.41	前進0.52~1.67、後進0.54
PTO回転数(rpm)	低速:885.6 / 高速:1,776.0	
安全鑑定番号	37019	
メーカー希望小売価格(税込)	¥266,310 (10%税抜¥242,100)	¥270,930 (10%税抜¥246,300)

* ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して3,600rpm(エンジン最大出力)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

●公道トラクター走行はできません。●農作業時の安全に心がけましょう。●ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。●本仕様は予告なく変更する場合があります。●写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。

■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に決めております。



もしもの時も、安心の保険付き
Honda汎用管理機をご購入いただくと、「賠償責任保険」
(施設所有管理者特約)1年間がついてきます。
対人1億円 対物1,000万円



Hondaの汎用管理機は、
(一社)日本陸用内燃機関協会の
小型汎用エンジン排出ガス自主規制に
適合したエンジンを搭載しています。

●このカタログの内容は、2025年1月現在のものです。

<https://www.honda.co.jp/tiller/>

Honda 耕うん機

検索



お問い合わせ、ご相談は左記の販売会社、または下記のお客様相談センターまで。

Hondaお客様相談センター 0120-112010
全国共通フリーダイヤル (受付時間: 9時~12時 13時~17時)