

**HONDA**

狭い場所でみせる、匠の技

# Honda一輪管理機



土揚げ、畝立て、覆土……  
手間なく、きれいに、幅広い作業に対応。

**プロが納得の本格仕様**

**FR316 (J2)**

メーカー希望小売価格

**税込 ¥241,890**

(消費税10%抜き ¥219,900)



# さらに充実、さらに使いやすい、働く人を考えた本格機能。

## パワフルで音も静かな4ストローク。

粘り強いパワーと優れた経済性、耐久性を誇る信頼のHonda 4ストロークエンジンを搭載。さらに泥水対応リコイルスターターを装備。水田の代掻き作業にも安心です。



## 安心・ラクラク操作の主クラッチレバー。

“握ると動き、放すと止まる”安心設計の主クラッチレバーを装備。また、レバーは独自のサブリンクを採用することにより、軽い力で握れ、連続作業もラクに行えます。



## コンパクトで取り回し自在。

ハンドルは上下6段階、左右3段階に調節可能。さらにコンパクトな車体で扱いやすい。

## 作業が広がるロータリー。

レバー操作で簡単に正転、逆転の切り替えができるロータリーを標準装備。さらに爪軸および耕うん爪の取り付け組み合わせにより4段階に耕幅が調節可能です。



内側と外側の爪軸装着時 内側の爪軸のみ装着時

## 人にやさしく、安心・快適。

- メンテナンスや保管時に便利なクイックドレンシステム。
- 握りやすい形状の大型タンクキャップ。



クイックドレンシステム タンクキャップ



Photo:FR316+ミニマックスローター250+双尾輪排土板K-1装着例

●写真のアクセサリーは別売となります。

様々な用途に合わせて選べる、豊富なアタッチメント\* (別売) \*各社アタッチメントメーカーの製品です。

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>ニューイエロー培土器(尾輪付)</b><br>品番:10927<br> | <b>ブルー溝浚器(尾輪付)</b><br>品番:10968<br>    | <b>M型スパイク車輪(幅広)</b><br>品番:10955<br>     |
| <b>FRゴムタイヤ(350-5)</b><br>品番:10135<br> | <b>ミニマックスローター250</b><br>品番:10930<br> | <b>スプーンローター(A-200)</b><br>品番:10924<br> |

主な推奨アタッチメント\* (別売) \*各社アタッチメントメーカーの製品です。

| 作業内容      | 品番    | 品名              | 作業内容                      | 品番           | 品名               |
|-----------|-------|-----------------|---------------------------|--------------|------------------|
| 畝立て<br>培土 | 10927 | ニューイエロー培土器(尾輪付) | 土入れ<br>覆土<br>ベッド作り<br>土揚げ | 10599        | 排土板S-W           |
|           | 10935 | グリーン培土器W(尾輪付)   |                           | 10921        | 双尾輪排土板K-1        |
|           | 10926 | ピンク培土器(尾輪付)     |                           | 10922        | 双尾輪排土板K-2        |
|           | 10928 | オレンジ培土器(尾輪付)    |                           | 10923        | スプーンローター(A-150)  |
|           | 10602 | シャトル培土器R(尾輪付)   |                           | 10924        | スプーンローター(A-200)  |
|           | 11484 | アポロ培土器Bプラス(尾輪付) |                           | 10925        | スプーンローター(A-250)  |
|           | 10968 | ブルー溝浚器(尾輪付)     |                           | 10929        | ミニマックスローター200    |
|           | 11354 | ブラ溝浚器Bプラス(尾輪付)  |                           | 10930        | ミニマックスローター250    |
|           | 10597 | 双用片培土器(偏芯器付)    |                           | 10931        | ミニマックスローター300    |
|           | 10955 | M型スパイク車輪(幅広)    |                           | 10932        | ミニマックス片排土150-200 |
| 車輪        | 10135 | FRゴムタイヤ(350-5)  | 10933                     | ミニマックス片排土250 |                  |
|           |       |                 | 10934                     | ミニマックス片排土300 |                  |

- 推奨アタッチメント以外は使用しないでください。
- アタッチメントの組合せは、ほ場条件及び作業幅に合わせて、適したものをお選びください。
- アタッチメントは、上記以外にも数多く扱っています。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
- 上記アタッチメントは予告なく製造・販売を中止することがあります。

## ■主要諸元

|                 |                              |                 |
|-----------------|------------------------------|-----------------|
| 名称              | FR316                        |                 |
| 型式名             | FBAJ                         |                 |
| タイプ(区分)         | J2                           |                 |
| 機体寸法            | 全長(mm)                       | 1,270           |
|                 | 全幅(mm)                       | 615             |
|                 | 全高(mm)                       | 980             |
| 機体質量[全装備重量](kg) | 52                           |                 |
| エンジン            | 名称                           | GX120T3         |
|                 | 種類                           | 空冷4ストローク単気筒OHV  |
|                 | 総排気量(cm <sup>3</sup> )       | 122             |
|                 | 連続定格出力/回転数(kW[PS]/rpm)       | 1.9[2.6]/3,600  |
|                 | 最大出力/回転数(kW[PS]/rpm)*        | 2.4[3.3]/3,600  |
|                 | 使用燃料                         | 自動車用無鉛ガソリン      |
|                 | 燃料タンク容量(L)                   | 1.1             |
|                 | 点火方式                         | トランジスタ式マグネット点火  |
|                 | 始動方式                         | リコイルスターター(手動)   |
|                 | 車輪                           | ゴムラグ車輪(φ320)    |
| 主クラッチ形式         | ベルトテンション                     |                 |
| 走行変速段数(段)       | 前進2                          |                 |
| 走行速度(m/s)       | 駆動方式                         | 前進0.54/0.99     |
|                 | センタードライブ                     |                 |
| ロータリー           | 変速段数(段)                      | 正転1、逆転1         |
|                 | 耕幅(mm)                       | 150/222/298/314 |
|                 | 爪径(mm)                       | 280             |
|                 | 回転数(rpm)                     | 正転:241 / 逆転:425 |
| 安全鑑定番号          | 32140/10                     |                 |
| メーカー希望小売価格(税込)  | ¥241,890<br>(10%税抜 ¥219,900) |                 |

\*全長・全高はハンドル高さ調節位置が上から3段目の数値です。

\*ここに表示したエンジンの出力はSAE J1349に準拠して3,600rpm(エンジン最大出力)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

- 農作業時の安全に心がけましょう。●ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。
- 本仕様は予告なく変更する場合があります。●写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。

■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に決めております。

**Honda** もしもの時も、安心の保険付き  
 Honda一輪管理機をご購入いただくと、「賠償責任保険」  
 (施設所有管理者特約)1年間がついてきます。  
**対人1億円 対物1,000万円**

Hondaの一輪管理機は、  
 (一社)日本陸用内燃機関協会の  
 小型汎用エンジン排出ガス自主規制に  
 適合したエンジンを搭載しています。

●このカタログの内容は、2025年1月現在のものです。

<https://www.honda.co.jp/tiller/>

Honda 耕うん機

検索



お問い合わせ、ご相談は左記の販売会社、または下記のお客様相談センターまで。

Hondaお客様相談センター  
 全国共通フリーダイヤル

**0120-112010**  
 (受付時間: 9時~12時 13時~17時)