

洗車に塗装作業に、優れた洗浄力

Honda 高圧洗浄機

洗車から外壁の汚れまで用途多彩。
洗浄力で、使い勝手で、プライスで
すべて納得、使える1台。

WS1010

JANコード:4945943202080

最大圧力
10 MPa
(102kgf/cm²)

最大吸水量
10
L/min

標準装備品

- バリアブルガンノズル(直射・扇状)
- 吐出ホース(10m)
- ストレーナー付吸水ホース(3m)



WS1513

JANコード:4945943202097

最大圧力
15 MPa
(153kgf/cm²)

最大吸水量
13
L/min

標準装備品

- ストレーナー付吸水ホース(3m)
- 余水ホース(3m)



価格はここから
ご確認ください。



使い方がさらに広がる、
便利な作業機(別売)も充実!

- 住居・ビルなどの外壁の洗浄に活躍。
- 車両の汚れを水のチカラで洗浄できます。
- シャッターのしつこい汚れも落とします。
- 農機・作業機についた泥落としにも使えます。
- 果樹を削らずに粗皮の除去も行えます。
- 高圧ホース(別売)の使用で、配管洗浄も可能。

■主要諸元

名称		WS1010	WS1513
タイプ(区分)		J	J
全長×全幅×全高(mm)		725×410×755	545×500×485
機体質量[乾燥重量](kg)		26.0	31.5
ポンプ	最大圧力(MPa[kgf/cm ²])	10[102]	15[153]
	最大吸水量(L/min)	10	13
	吸い上げ高さ(m)	1	2
エンジン	名称	GX120T3	GX200
	種類	空冷4ストローク単気筒OHV	空冷4ストローク単気筒OHV
	総排気量(cm ³)	122	196
	最大出力/回転数(kW[PS]/rpm)*	2.4[3.3]/3,600	4.1[5.6]/3,600
	燃料タンク容量(L)	2.0	3.1
	始動方式	リコイルスターター(手動)	
	連続運転可能時間(h)	約1.8	約2.1

* ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して表示の回転数(エンジン最大出力)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

作業機(別売)



	品 名	品 番	特徴と用途
①	標準ガン	10321	ライフルガン ランス700mm 直射、扇形の切替付<WS1513用>
②	塗装用ガン	10322	扇形15° ランス450mm 塗装業者向け
③	高圧ホース(10m)	10316	延長用ホース<接続金具付>
	高圧ホース(20m)	10317	延長用ホース<接続金具付>
	高圧ホース(30m)	10318	延長用ホース<接続金具付>
④	ホースリール(30m用)	10319	ホースをコンパクトに巻き付けられます。
	ホースリール(50m用)	12097	ホースをコンパクトに巻き付けられます。
	給水ホースセット	10324	水道蛇口直結用(10m)
⑤	ロータリーブラシセット	10323	水圧で回転するブラシが、床を効果的に洗浄します。
⑥	パイプクリーニングキット	10308	管の洗浄用<ホース20m、逆噴ノズル付> 曲がり管管径(最小100mm)直管管径(32mm~200mm)
⑦	逆噴ノズル	10310	管洗浄用のノズル
⑧	小管用逆噴ノズルキット	10327	管の洗浄用<ホース10m、開閉バルブ付> 曲がり管管径(40mm~75mm)直管管径(最小20mm)
⑨	サイクロンノズル	10311	壁面洗浄用、皮はぎ用の回転ノズル
⑩	スプレーランス(120cm)	10332	ノズルとトリガーガンの間の管
	パイプクリーニング用 バルブセット(2Mホース付)	10326	ホースと本体の間に取付ける開閉コック

●転倒しないような場所を選んで収納してください。●自動車、オートバイ、建設機械、農業機械などに直接噴射すると、塗装やアンダーコートが剥がれたり、各シール部に水が侵入する場合があります。使い方について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。●排気ガスに注意し、換気の良いところでご使用ください。●ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。●本仕様は予告なく変更する場合があります。●写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。



もしもの時も、安心の保険付き
Honda高圧洗浄機をご購入いただく「賠償責任保険」
(施設所有管理者特約)1年間がついてきます。
対人1億円 対物1,000万円



Hondaの高圧洗浄機は、
(一社)日本陸用内燃機関協会の
小型汎用エンジン排出ガス自主規制に
適合したエンジンを搭載しています。

●このカタログの内容は、2025年10月現在のものです。

<https://www.honda.co.jp/washer/>

Honda 高圧洗浄機

検索



お問い合わせ、ご相談は左記の販売会社、または下記のお客様相談センターまで。

Hondaお客様相談センター
全国共通フリーダイヤル

0120-112010
(受付時間：9時~12時 13時~17時)

■主要諸元

名称		WS1010	WS1513
タイプ(区分)		J	J
全長×全幅×全高(mm)		725×410×755	545×500×485
機体質量[乾燥重量](kg)		26.0	31.5
ポンプ	最大圧力(MPa[kgf/cm ²])	10[102]	15[153]
	最大吸水量(L/min)	10	13
	吸い上げ高さ(m)	1	2
エンジン	名称	GX120T3	GX200
	種類	空冷4ストローク単気筒OHV	空冷4ストローク単気筒OHV
	総排気量(cm ³)	122	196
	最大出力/回転数(kW[PS]/rpm)*	2.4[3.3]/3,600	4.1[5.6]/3,600
	燃料タンク容量(L)	2.0	3.1
	始動方式	リコイルスターター(手動)	
連続運転可能時間(h)		約1.8	約2.1

* ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して表示の回転数(エンジン最大出力)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

作業機(別売)



	品名	品番	特徴と用途
①	標準ガン	10321	ライフルガン ランス700mm 直射、扇形の切替付<WS1513用>
②	塗装用ガン	10322	扇形15° ランス450mm 塗装業者向け
③	高圧ホース(10m)	10316	延長用ホース<接続金具付>
	高圧ホース(20m)	10317	延長用ホース<接続金具付>
	高圧ホース(30m)	10318	延長用ホース<接続金具付>
④	ホースリール(30m用)	10319	ホースをコンパクトに巻き付けられます。
	ホースリール(50m用)	12097	ホースをコンパクトに巻き付けられます。
	給水ホースセット	10324	水道蛇口直結用(10m)
⑤	ロータリーブラシセット	10323	水圧で回転するブラシが、床を効果的に洗浄します。
⑥	パイプクリーニングキット	10308	管の洗浄用<ホース20m、逆噴ノズル付> 曲がり管管径(最小100mm)直管管径(32mm~200mm)
⑦	逆噴ノズル	10310	管洗浄用のノズル
⑧	小管用逆噴ノズルキット	10327	管の洗浄用<ホース10m、開閉バルブ付> 曲がり管管径(40mm~75mm)直管管径(最小20mm)
⑨	サイクロンノズル	10311	壁面洗浄用、皮はぎ用の回転ノズル
⑩	スプレーランス(120cm)	10332	ノズルとトリガーガンとの間の管
	パイプクリーニング用 バルブセット(2Mホース付)	10326	ホースと本体の間に取付ける開閉コック

●転倒しないような場所を選んで収納してください。●自動車、オートバイ、建設機械、農業機械などに直接噴射すると、塗装やアンダーコートが剥がれたり、各シール部に水が侵入する場合があります。使い方について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。●排気ガスに注意し、換気の良いところでご使用ください。●ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。●本仕様は予告なく変更する場合があります。●写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。



もしもの時も、安心の保険付き
Honda高圧洗浄機をご購入いただくと、「賠償責任保険」
(施設所有管理者特約)1年間がついてきます。
対人1億円 対物1,000万円



Hondaの高圧洗浄機は、
(一社)日本陸用内燃機関協会の
小型汎用エンジン排出ガス自主規制に
適合したエンジンを搭載しています。

●このカタログの内容は、2025年10月現在のものです。

<https://www.honda.co.jp/washer/>

Honda 高圧洗浄機

検索



お問い合わせ、ご相談は左記の販売会社、または下記のお客様相談センターまで。

Hondaお客様相談センター
全国共通フリーダイヤル

0120-112010
(受付時間：9時~12時 13時~17時)