

あなたにピッタリの除雪機を見つけよう

		押す(ブレード式)		飛ばす(ロータリー式)															
		角度切替式ブレード		小型							中型					大型			
除雪幅(cm)		80	80	55	55	約61	71	約61	71	71	71	80	92	80	92	92	110	110	
	電動式																		
モデル名		SB800e	SB800	HSS655c	HSS655c	HSS760n	HSS970n	HSS760n	HSS970n	HSS1170n	HSS1170i	HSM1380i	HSM1390i	HSM1380i	HSM1390i	HSM1590i	HSL2511	HSL2511	
タイプ		J	JVT	JE1	J1	J	J	JX	JX	JX	J	JN	JN	JR	JR	JRG	JR	JRG	
メーカー希望小売価格(税込)		¥316,800	¥239,800	¥239,800	¥286,000	¥393,800	¥473,000	¥470,800	¥536,800	¥572,000	¥605,000	¥767,800	¥858,000	¥877,800	¥979,000	¥1,122,000	¥1,727,000	¥1,859,000	
メーカー希望小売価格(税抜)		¥288,000	¥218,000	¥218,000	¥260,000	¥358,000	¥430,000	¥428,000	¥488,000	¥520,000	¥550,000	¥698,000	¥780,000	¥798,000	¥890,000	¥1,020,000	¥1,570,000	¥1,690,000	
移動	走行変速方式	電動無段変速	前進1段/後進1段	前進2段/後進1段		HST(油圧式無段変速)					電動2モーター式無段変速					HST(油圧式無段変速)			
	旋回											1 スムーズ旋回 / その場旋回		2 自在旋回			サイドクラッチ		
除雪	除雪操作サポート											3 負荷連動速度コントロール				4 傾斜連動速度コントロール		5 速度ガイドモニター	
	除雪作業モード											6 2モード		6 3モード		6 2モード		6 3モード	
	硬い雪に対応							7 クロスオーガ搭載		専用爪装備	硬雪食い込みオーガ形状/皿型サイドディスクカバー								
	しっかりと除雪	8 スムーズ・スクレーパー									8 スムーズ・スクレーパー								
投雪	投雪距離・角度調整			1 段式手動シューター								9 2 段式電動シューター							
	安定投雪											10 投雪距離一定							
	速くまで投雪										11 角型ブロウ投雪口					角型ブロウ投雪口・シューター角度調節機構			
オーガ操作	オーガの調整機構			オーガ高さ手動調節/3段(工具必要)		オーガ高さ手動調節/無段階(アシスト付)							12 オーガ高さ電動調整 / 無段階		13 オーガローリング機構				
	作業中の操作不要														14 上下・左右オーガアシスト / 除雪角キープ		14 上下・左右オーガアシスト / 除雪角キープ		
	面倒な調整いらず											15 オーガリフト(後進時のみ)		15 オーガリフト		16 オーガリセット		17 水平セット	
メンテナンス	エンジンの故障対策											18 アイシング防止		19 オイルアラート					
	ロックボルトの破損防止			20 バネ鋼オーガ		シャーボルトガード		20 バネ鋼オーガ											
	簡単メンテナンス													21 自己診断機能		キャブメンテフリー			
	工具収納													22 タマゴ型ディスク					工具収納スペース
快適・安心性能	楽な姿勢で作業可能			ハンドル高2段階							ハンドル高2段階	23 快適ポジション					ハンドル高3段階		
	雪に食い込み安定走行										ハイトラクションクローラ					外受転輪クローラ			
	騒音を抑える	電動式	エンジンカバー								フルカバー防音	オートアイドル							
	始動がカンタン	電動始動										電動始動/オートチョーク					電動始動 / FI		

●価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に定めております。

機能説明

FI (フューエルインジェクション)
 低温下でもスムーズに始動、低燃費にも貢献。キャブレターのメンテナンスは不要。

HYBRID

- スムーズ旋回 / その場旋回**
 スムーズ旋回: 左右のモーターを独立して制御。ショックの少ない滑らかな旋回が行えます。
 その場旋回: 低速時には左右のクローラを逆回転、小さくターンできます。
- 自在旋回**
 レバーの握り込み量に合わせて旋回の大きさを自在に操作。
- 負荷連動速度コントロール**
 積雪量や雪の重さなど、作業負荷に応じて車速を自動で調整。
- 傾斜連動速度コントロール**
 機体の傾きを検知して傾斜角度に応じた最適な速度に自動調整。
- 速度ガイドモニター**
 モニターのグリーンランプを点灯するように速度を調整することにより、除雪能力を最大限に発揮。
- 除雪作業モード切替機能**
 簡単に操作したい、速くに雪を飛ばしたいといったニーズや環境に合わせて除雪機の制御を選択可能。

CROSS AUGER

- クロスオーガ搭載**
 正逆転するオーガ機構により、硬い雪にもしっかり食い込み、機体の浮き上がりを抑える。
- スムーズ・スクレーパー**
 路面との抵抗を軽減し、新雪も残らずキレイに除雪。
- 2段式電動シューター**
 スイッチひとつで投雪距離・角度を自在にコントロール。
- 投雪距離一定**
 投雪距離のブレが小さいから調節操作が少ない。
- 角型ブロウ投雪口**
 雪づまりが少なく、速くまで投雪可能。
- オーガ高さ電動調整 / 無段階**
 レバー1本でオーガの高さと上下を無段階に調整可能。
- オーガローリング機構**
 レバー操作で左右のオーガ角度を水平に調整。

SMART AUGER

- 上下・左右オーガアシスト / 除雪角キープ**
 除雪作業中オーガの上下・左右角度を自動で調整。
- オーガリフト**
 後退時オーガが自動で上昇。前進時は元の作業位置までオーガが戻ります。
- オーガリセット**
 作業中に操作したオーガ位置を設定した標準位置に戻します。
- 水平セット**
 傾いた作業状態からでもボタン1つで水平状態へ機体を設定。
- アイシング防止**
 キャブレターの凍結防止に貢献します。
- オイルアラート**
 オイル量の不足によるエンジンの焼きつき防止に貢献。
- バネ鋼オーガ**
 石など、異物のまきこみを減少します。
- 自己診断機能**
 始動時に機体の異常を知らせます。
- タマゴ型ディスク**
 ロックボルトの交換作業に便利な形状です。
- 快適ポジション**
 ハンドルの高さを一定に保ち、楽な姿勢で作業可能。