

## ■主要諸元

		背負式		
名称		WJR1015	WJR1515	WJR2520
タイプ(区分)		JT	JT	JT
全長×全幅×全高(mm)		380×430×620	390×430×620	390×470×620
機体質量[乾燥重量](kg)		7.6	9.0	9.4
エンジン	名称	GX25T		
	種類	空冷4ストローク単気筒OHC		
	総排気量(cm <sup>3</sup> )	25		
	最大出力/回転数(kW[PS]/rpm)*	0.72[1.0]/7,000		
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン		
	燃料タンク容量(L)	0.58		
	点火方式	トランジスタ式マグネット点火		
始動方式		リコイルスターター(手動)		
噴霧機	ポンプ形式/クラッチ	カスケード/直結式	シングルピストン/遠心式	2連ピストン/遠心式
	ノズル噴霧量(L/min)	2.2	2.7	3.8
	最大吸水量(L/min)	7.0	5.2	7.1
	最大圧力(MPa[kgf/cm <sup>2</sup> ])	1.0[10]	1.5[15]	2.5[25]
	調圧装置	—		有(6段調圧ダイヤル式)
	コック形式	フィンガーコック	ボールコック	
装備品	ノズル	ワイドノズル2頭口		
	ホース	1.27m(φ7.5mm)		
	ストレナー	有(計量カップ兼用)		
メーカー希望	(税込)	¥80,630	¥85,250	¥103,730
小売価格	(10%税抜)	¥73,300	¥77,500	¥94,300

\* ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して7,000rpm(エンジン最大出力)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。  
完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

- 作業時には、安全のため保護マスク、保護メガネなど適切な保護用具を着用してください。●ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。
- 本仕様は、予告なく変更する場合があります。●写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。
- 価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に決めております。